

Link do produktu: <https://alertkam.pl/bariera-podczzerwieni-an900-15-1-wiazka-p-10469.html>

BARIERA PODCZERWIENI AN900-15 1 WIĄZKA



Cena brutto	64,58 zł
Cena netto	52,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	AN900-15
Kod EAN	5902887023477

Opis produktu

Systemy alarmowe oparte na czujkach podczzerwieni pasywnej, wychwytyują intruza, który już wtargnął do pomieszczenia. System oparty na barierach podczzerwieni ma za zadanie wywołać alarm gdy intruz dopiero zamierza wtargnąć do pomieszczeń, a znajduje się jeszcze na zewnątrz obiektu.

Kurтины podczzerwieni znajdują także zastosowanie w zabezpieczeniu kontrolowanych przejść, bram, plotów, cennych obiektów w otwartej przestrzeni itp. W muzeach kurтины podczzerwieni z powodzeniem spełniają rolę bezkonfliktowego, dyskretnego ogrodzenia widza od cennych eksponatów.

Podczas stałego przerwania wiązki (umieszczając przeszkodę pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem) bariera nie powraca do swojego stanu pierwotnego. Takie zachowanie bariery jest ważne w przypadku sterowania bramami wjazdowymi, szlabanami, itp.

Ilość wiązek:	1
Sposób detekcji:	naruszenie ciągłości 1 wiązki
Zasięg na zewnątrz pomieszczeń:	3 ... 15 m
Zasięg wewnątrz pomieszczeń:	3 ... 20 m
Charakterystyka strumienia:	940 nm - Zmodulowany strumień podczzerwieni
Czas trwania alarmu:	≥ 0.1 s
Styk antysabotażowy:	
Zakres regulacji kątów:	
Montaż:	na ścianie lub słupku
Zasilanie:	9 V ... 16 V DC / AC - wybierane przełącznikiem
Pobór prądu:	20 mA - Nadajnik , 18 mA - Odbiornik
Wyjście alarmowe:	Przełącznikowe (AC/DC 36V maks. 1A)
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %
Wymiary nadajnika lub odbiornika:	49 x 76 x 22 mm
Waga nadajnika i odbiornika:	0.036 kg

Gwarancja:

2 lata