

Link do produktu: <https://alertkam.pl/centrala-alarmowa-perfecta-32-lte-set-a-satel-p-8379.html>

CENTRALA ALARMOWA PERFECTA-32-LTE-SET-A SATEL

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 886,68 zł |
| Cena netto | 720,88 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 2 dni |
| Numer katalogowy | PERFECTA-32-LTE-SET- |
| Kod EAN | 5905033337169 |
| Producent | SATEL |

Opis produktu

Zestaw centrali alarmowej PERFECTA-32-LTE-SET- zawierający płytę centrali, obudowę OPU-4-P i antenę GSM

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy itp. Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131

Centrala oprócz podstawowych, tradycyjnych metod sterowania systemem oferuje również między innymi funkcjonalną i intuicyjną aplikację na urządzenia mobilne PERFECTA CONTROL

Wbudowany moduł telefonu komórkowego (obsługujący transmisję danych w technologii LTE / HSPA+ / EDGE / GPRS - w zależności od sieci komórkowej) daje szerokie możliwości: umożliwia współpracę z aplikacją mobilną, z obsługą wiadomości PUSH, zdalną konfigurację z użyciem programu PERFECTA Soft, monitoring zdarzeń (np. do stacji monitorującej agencji ochrony), powiadomianie głosowe, sterowanie przez SMS oraz weryfikację audio (nasłuch dźwięków z chronionego obiektu). Obsługiwane są dwie karty nano-SIM, co zapewnia ciągłość komunikacji: przy wystąpieniu problemów z zasięgiem pierwszego operatora, automatycznie wybierana jest druga karta

| | |
|---|-------------------------|
| Wejścia na płycie głównej: | 8 szt. - programowalne |
| Wyjścia na płycie głównej: | 4 szt. - programowalne |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wejść: | 32 szt. - programowalne |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść: | 12 szt. - programowalne |
| Wydajność prądowa zasilacza: | 2 A |
| Użytkownicy + administratorzy: | 15 + 1 |
| Partycje: | |
| Strefy: | 2 |
| Moduły rozszerzające: | |
| Pamięć zdarzeń: | 3584 |
| Timery: | 8 |
| Obsługiwane klawiatury: | max. 4 szt. |
| Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę: | |
| Klawiatura w komplecie: | |
| Obudowa w komplecie: | |
| Stopień zabezpieczenia (Grade): | 2 |

Wybrane funkcje: