

Link do produktu: <https://alertkam.pl/czujnik-tlenku-wegla-fireangel-fa3313-p-12307.html>



Czujnik tlenku węgla FireAngel FA3313

Cena brutto	157,44 zł
Cena netto	128,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	12307
Kod producenta	FA3313
Producent	FireAngel

Opis produktu

Czujnik tlenku węgla FireAngel FA3313



Czujnik tlenku węgla FireAngel FA3313

Czujnik FireAngel FA3313 to najwyższej klasy urządzenie służące do ochrony przed zatruciem tlenkiem węgla. Dzięki unikalnej konstrukcji FA3313 zapewnia szybką reakcję nawet przy wykryciu śladowych ilościach tlenku węgla w powietrzu.



10 lat gwarancji i żywotności



Znak Budowlany B, Certyfikat BSI EN50291-1:2018 oraz EN50291-2:2019

- Zaawansowany sensor elektrochemiczny
- Inteligentny algorytm wykrywania – zwiększa szybkość reakcji po wykryciu niskiego poziomu CO
- Funkcja pamięci – sygnalizacja wcześniejszej aktywacji alarmu
- Funkcja testowania / resetowania czujnika
- Sygnalizacja słabej baterii oraz końca działania
- Zasilany poprzez 2 x wymienne baterie AA

Czujnik FireAngel FA3313 to najwyższej klasy urządzenie służące do ochrony przed zatruciem tlenkiem węgla.

Dzięki unikalnej konstrukcji FA3313 zapewnia szybką reakcję nawet przy wykryciu śladowych ilościach tlenku węgla w powietrzu. W razie wykrycia zagrożenia poinformuje wyraźną sygnalizacją optyczną oraz głośnym alarmem o natężeniu 85 dB.

Dodatkowo posiada unikalną technologię, która pozwala na zwiększenie czułości sensora w momencie wykrycia niewielkiej ilości tlenku węgla. Wysoką jakość urządzenia potwierdza certyfikat BSI zgodności z normą EN50291-1:2018 oraz

EN50291-2:2019.

Detektor spełnia także wymogi najnowszych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych oraz posiada Znak Budowlany B.

Urządzenie zasilane jest przez dwie wymienne baterie AA, które znajdują się w komplecie.

Dzięki spełnieniu wymogów normy EN50291-2:2019 czujnik może być używany nie tylko w domach mieszkalnych, ale także w kamperach, przyczepach kempingowych i jachtach. Urządzenie posiada 10-letni okres gwarancji i żywotności.

Kluczowe cechy



Zaawansowany sensor elektrochemiczny przeznaczony do precyzyjnych pomiarów niskich poziomów CO




Łatwy montaż, urządzenie może być wykorzystane podczas wakacji lub zainstalowane w domu



Zasilany poprzez wymienne dwie baterie AA



Znak Budowlany B, Certyfikaty BSI: EN50291-1:2018 oraz EN50291-2:2019



Rozmieszczenie Czujników Czadu

Czujnik tlenku węgla (czadu) należy zainstalować w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie do spalania paliwa (kotłownia, łazienka, salon itp). Montaż dodatkowych czujników zaleca się w pomieszczeniach, w których użytkownicy spędzają dużo czasu (np. sypialnia lub salon)

Kotłownia | Sypialnia | Kuchnia | Salon



Instalacja Czujnika CO

Aby zamontować na ścianie:

Użyj szablonu znajdującego się w pudełku, aby uzyskać wskazówki dotyczące lokalizacji otworów montażowych. Wywierć otwory w ścianie i włóż plastikowe kołki rozporowe. Wkręć wkręty, tak aby wystawały ze ściany na 3 mm. Zawieś czujnik na specjalnych otworach montażowych.

Aby umieścić na półce:

Podstawa czujnika została zaprojektowana tak, aby urządzenie mogło swobodnie stać na półce.





FA3313 CZUJNIK TLENKU WĘGLA NA BATERIE

Typ czujnika	CZUJNIK TLENKU WĘGLA
Typ Baterii	2 x WYMIENNE BATERIE AA



- Certyfikowany czujnik tlenku węgla, spełniający wymogi najnowszych przepisów
- Znak budowlany B
- Zaawansowany sensor elektrochemiczny
- Inteligentny algorytm wykrywania - zwiększa szybkość reakcji po wykryciu niskiego poziomu CO
- Funkcja pamięci - sygnalizacja wcześniejszej aktywacji alarmu
- Nowoczesny układ autokontroli z możliwością odczytu danych
- Łatwy montaż i obsługa
- Zasilany poprzez 2 x wymienne baterie AA (w zestawie)
- 10 lat żywotności i gwarancji

Dane Techniczne



CNBOP-PIB: 063-UWB-0455 22
PN-EN 50291-1: 2018-06
+AC:2021-03
FSTDOP22008

Wymiary	119 mm (szerokość) x 62 mm (wysokość) x 38 mm (głębokość)	
Napięcie zasilania	3V DC	
Zasilanie	2 x wymienne baterie AA	
Sensor	Elektrochemiczny	
Głośność alarmu	85dB(A) przy 3m (minimum)	
Sposób montażu	Naścienny/Wolnostojący (Przenośny — odpowiedni do użytku domowego i/lub w podróży)	
Do użytku	Pomieszczenia domowe, w tym stacjonarne i mobilne, kampery, przyczepy kempingowe i łodzie*	
Temperatura pracy	-10°C do +40°C	
Wilgotność pracy	30 - 90% RH	
Temperatura magazynowania	-20°C do +50°C	
Wilgotność magazynowania	30 - 90% RH (bez kondensacji)	
Tworzywo sztuczne	Ognioodporny ABS	
Gwarancja	10 lat	
Certyfikaty	BSI EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019, Certyfikat CNBOP-PIB PN-EN 50291-1:2018+AC:2021	
Niezależnie przetestowany przez	BSI (numer certyfikatu KM 551504)	
Waga	128g	
Kod EAN	0816317005917	



Autoryzowany Dystrybutor Marki FireAngel:

TERMASOL Sp. z o.o. ul. Krakowska 87, 40-391 Katowice ; tel. 32 307 32 20, info@fireangel-polska.pl, www.fireangel-polska.pl

