

Dane aktualne na dzień: 16-04-2024 07:58

Link do produktu: <https://alertkam.pl/rejestrator-ip-ds-7608ni-k28p-8-kanalowy-hikvision-p-672.html>



Rejestrator IP DS-7608NI-K2/8P 8 kanałowy HIKVISION

Cena brutto	1 129,50 zł
Cena netto	918,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	672
Kod producenta	DS-7608NI-K2/8P
Kod EAN	2010000239025
Producent	HIKVISION

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Rejestrator 8 kanałowy HIKVISION DS-7608NI-K2/8P
- ☐ Instrukcja obsługi
- ☐ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



▣ REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7608NI-K2/8P 8 KANAŁÓW ▣

DS-7608NI-K2/8P to rejestrator, w pełni wykorzystywany w profesjonalnych strukturach monitoringu wizyjnego.

Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii HIKVISION, przystosowanych do sieci wizyjnych systemów zabezpieczeń w rozdzielczości **4K Ultra HD**.

Prezentowany rejestrator **DS-7608NI-K2/8P** przeznaczony został do wydajnego monitoringu IP opartego o **8 kamer IP**.

Bitrate wejściowy na poziomie **80Mb/s** pozwala na skuteczną współpracę z kamerami wysokiej rozdzielczości.

Obraz rejestrowany przez urządzenie może być archiwizowany na dwóch dyskach twardych o maksymalnej pojemności do 8TB każdy.

Ponadto **rozbudowane funkcje zarządzania obrazem i jego analizą** zapewniają dostęp do wysokiej jakości funkcji, które były do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla bardzo zaawansowanych technicznie rejestratorów.

Urządzenie na swoim wyposażeniu posiada **port HDMI z obsługą 4K**, **port VGA**, oraz **2 porty USB**.

Wbudowany Switch PoE umożliwia zasilanie kamer za pomocą jednego przewodu (skrętki komputerowej UTP).

Dodatkowo w produkcie zastosowano **interfejs audio**, który pozwala na podłączenie do systemu PA.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU REJESTRATORA :☐

- ✓ **Możliwość podłączenia do 8 kamer IP**
- ✓ **Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w rejestratorze optymalizujących i poprawiających działanie systemu monitoringu**
- ✓ **Funkcja detekcji twarzy w rejestratorze umożliwiająca identyfikację osób rejestrowanych za pośrednictwem kamer**
- ✓ **Możliwość podłączenia rejestratora do wielu ekranów za pośrednictwem złącza HDMI lub VGA**
- ✓ **Możliwość przeniesienia nagrań na zewnętrzny nośnik pamięci za pośrednictwem slotów USB**
- ✓ **Wygodna i szybka obsługa za pomocą myszki dołączonej do urządzenia**
- ✓ **Wbudowany Switch PoE umożliwiający zasilanie kamer za pomocą jednego przewodu (skrętki komputerowej UTP)**
- ✓ **Kompaktowe wymiary ułatwiające przechowywanie rejestratora**
- ✓ **Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer oraz sterowanie systemem**

monitoringu



NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- Wejścia wideo: 8x kanałów IP
- Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- Maks. rozdzielczość nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)
- Maks. bitrate: 80Mbit (wej.), 160Mbit (wyj.)
- Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- Wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps
- Obsługa dysków: 2x HDD SATA III (max. 16TB)
- Wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu
- Obsługa kamer ANPR (LPR), AcuSense
- Zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP
- Obsługa połączeń P2P
- Synchroniczne odtwarzanie do 8 kanałów wideo
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 120W 802.3af/at
- Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
- Jeden dwukierunkowy tor audio - interkom
- Rejestracja dźwięku z 8 kamer IP
- Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)
- Podgląd obrazu: Programy: iVMS-4200, Hik-Central
- Przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
- Aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect



