Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:16

Link do produktu: https://alertkam.pl/fs61-zestaw-alarmowy-na-6-czujek-dymu-xs01-m-centrala-sbs50-x-sense-p-12567.html



FS61 - Zestaw alarmowy na 6 czujek dymu XS01-M + Centrala SBS50 - X-Sense

Cena brutto	**599,00 zł**
Cena netto	**486,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**12567**
Producent	**X-SENSE**

Opis produktu

Zestaw alarmowy z 6 czujkami dymu FS61 - X-Sense

Zestaw FS61 marki X-Sense to niezwykle prosty, a zarazem skuteczny **domowy systemem przeciwpożarowy**, oparty o **6 czujek dymu XS01-M.**

Bramka WiFi w zestawie umożliwia komunikację z siecią bezprzewodową oraz obsługę kamery poprzez aplikację mobilną X-Sense Home Security, która znacząco ułatwia konfigurację oraz obsługę system wykrywania dymu.

System FS61 można rozbudować maksymalnie **do 50 elementów.**



Parametry techniczne

- Rodzaj urządzenia: **Zestaw alarmowy z czujkami dymu**
- Czujniki w zestawie: **XS01-M**
- Rodzaj czujnika: **fotoelektryczny**
- Maksymalna liczba podłączonych urządzeń: **50**
- Obsługa w aplikacji: **Tak - X-Sense Home Security.**
- Głośność alarmu: **≥ 100dB**
- Standard WiFi: **IEEE 802.11b/g/n**
- Pasmo: **2.4 GHz**
- Wilgotność względna podczas pracy: **≤ 85% RH (bez kondensacji)**
- Temperatura pracy: **od 4,4°C do 37,8°C)**
- Zasięg połączenia (w otwartej przestrzeni): **600 m**
- Zasilanie: **5.0V - 1.0 A**


X-SENSE
10:23
42%
Mijn huis
Apparaten
Kamers
Mijn apparaten
Basisstation
Kantoor
Online
Thermo-hygrometer
Kantoor
16:58, 28 Jun
25.2℃
54.4%
koolmonoxidemelder...
Kantoor
Online
CO-niveau
0 PPM
Rookmelder
Kantoor
Online
Rookmelder 2
Kantoor
Online
Thermo-hygrometer 2
Kantoor
16:58, 28 Jun
25.2℃
54.4%
Home
Geschiedenis
Account



FS61	
Bramka WiFi	
Model	FS61
Ilość czujników w zestawie	6
Wilgotność względna podczas pracy	≤ 85% RH (bez kondensacji)
Pasmo WiFi	2.4 GHz
Standard WiFi	EEE 802.11b/g/n
Częstotliwość pracy	EU:868.0-868.6 MHz
Aplikacja	X-Sense Home Security (Android, iOS)
Maksymalna liczba podłączonych urządzeń	50
Temperatura pracy	4,4–37,8°C)
Zasięg połączenia w otwartej przestrzeni	600m
Zasilanie	Input: 100-240 V AC 50/60 Hz; Output: 5.0V- 1.0 A
Zasilacz	w zestawie

