Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:15

Link do produktu: https://alertkam.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-bf1241-b3f4-s2-35mm-960p-4mm-4mpx-dahua-p-7117.html



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-BF1241-B3F4-S2 3.5 mm - 960p, 4 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena brutto	**2 516,02 zł**
Cena netto	**2 045,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**TPC-BF1241-B3F4-S2**
Kod EAN	**6939554923661**
Producent	**DAHUA**

Opis produktu

Dualna kamera termowizyjna TPC-BF1241-B3F4-S2 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnychUrządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetleniaDodatkowym atutem kamer serii TPC jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 µm
Czułość cieplna (NETD):	
Zakres spektralny:	8 µm ... 14 µm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	3.5 mm
Kąt widzenia:	51 °
Zoom cyfrowy:	x 16
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:	4 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	71 °
Czułość:	0.05 Lux (kolor) 0.005 Lux (B/W)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Rozdzielczość:	2336 x 1752 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1

Dane ogólne:

Standard:	TCP/IP
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	