

Link do produktu: <https://alertkam.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-bf2241-b7f8-dw-s2-70mm-960p-4mpx-80mm-dahua-p-12651.html>



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC- BF2241-B7F8-DW-S2 7.0 mm - 960p, - 4 Mpx 8.0 mm DAHUA

Cena brutto	5 392,01 zł
Cena netto	4 383,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	TPC-BF2241-B7F8-DW-S2
Producent	DAHUA

Opis produktu

Dualna kamera termowizyjna TPC-BF2241-B7F8-DW-S2 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia. Dodatkowym atutem kamer serii TPC jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia.

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 μm
Czułość cieplna (NETD):	
Zakres spektralny:	8 μm ... 14 μm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	7.0 mm
Kąt widzenia:	24 °
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px

KAMERA WIZYJNA:

--	--

	2336 x 1752 , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - 4CIF 352 x 288 - CIF
Przebieżność:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	8.0 mm
Kąt widzenia:	33.4 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	
Czułość:	0.05 Lux (kolor) @ F2.0 0.005 Lux (B/W) @ F2.0
Zasięg oświetlacza IR:	35 m

Dane ogólne:

Standard:	IP, PAL
Wyjście wideo:	Wyjście CVBS, SPOT - 1 Vpp / 75 Ω
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	