

Link do produktu: <https://alertkam.pl/inwerterowy-agregat-pradotwoczy-dy-3020is-pro-3000w-dynamo-p-6044.html>



## INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DY-3020/IS-PRO 3000 W Dynamo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>3 820,09 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>3 105,76 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>2 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>DY-3020IS-PRO</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887074738</b> |
| Producent        | <b>Dynamo</b>        |

### Opis produktu

Zastosowanie technologii z wykorzystaniem inwertera, pozwala na uzyskanie stabilnego napięcia wyjściowego pozwalającego na bezpieczne zasilanie odbiorników elektronicznych

Agregat inwerterowy znajduje zastosowanie do awaryjnego zasilania: komputerów, serwerowni, telefonów, sterowników pieców CO, sterowanego cyfrowo wyposażenia gospodarstw domowych, pomp ciepła, elektrycznie otwieranych bram wjazdowych i garażowych, różnego rodzaju aparatów medycznych, a także innych urządzeń wrażliwych na wahania napięcia. Stanowi również wygodne zasilanie w zakresie turystyki np. przyczepy kempingowe, kampery, łodzie, itp.

Urządzenie w wersji Silent - bardzo cicha praca generatora na poziomie 65 dBA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Moc nominalna:                | 3000 W   |
| Moc maksymalna:               | 3200 W   |
| Napięcie wyjściowe:           | 230 V AC   |
| Liczba gniazd sieciowych:     | 2 szt. - jednofazowe                                       |
| Wbudowany woltomierz:         |  |
| Częstotliwość wyjściowa:      | 50 Hz  |
| Stabilizacja napięcia:        | Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia) |
| Wyjście 12V DC:               |  |
| Pomiar częstotliwości w Hz:   |  |
| Pomiar liczby motogodzin:     |  |
| Uzwojenia alternatora:        | Miedź  |
| Pojemność skokowa silnika:    | 149 cm <sup>3</sup>  |
| Typ silnika:                  | 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem    |
| Rozruch silnika:              | Ręczny   |
| Poziom hałasu w czasie pracy: |  |