

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kabel-koncentryczny-do-monitoringu-analogowego-cctv-rg-59x075zel-100-m-p-2694.html>



## KABEL KONCENTRYCZNY DO MONITORINGU ANALOGOWEGO CCTV RG-59+2X0.75/ZEL 100 m

Cena brutto **299,00 zł**

Cena netto **243,09 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **2 dni**

Numer katalogowy **2694**

### Opis produktu

#### KABEL KONCENTRYCZNY DO MONITORINGU ANALOGOWEGO CCTV RG-59+2X0.75/ZEL 100 m

Kabel jest zgodny z dyrektywą CPR nr 305/2011 i spełnia wymagania europejskiej normy PN-EN 50575 w której określono wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli stosowanych jako materiał budowlany. Kabel posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, oraz oznaczenie CE, które potwierdzają jego zgodność z wytycznymi rozporządzenia CPR.

Kabel koncentryczny jest zabezpieczony żelem.

#### SPECYFIKACJA:

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Długość przewodu:</b>              | <b>100 m</b>                                                                                           |
| Kabel koncentryczny:                  | RG59                                                                                                   |
| Żyła wewnętrzna:                      | Ø 0.59 mm - Drut Cu                                                                                    |
| Dielektryk:                           | Ø 3.7 mm PE pełny                                                                                      |
| Ekran:                                |                                                                                                        |
| Oplot:                                | Linka Cu, Pokrycie : 90 %                                                                              |
| Impedancja:                           | 75 Ω                                                                                                   |
| Powłoka zewnętrzna:                   | Ø 5.9 mm : PVC + żel                                                                                   |
| Tłumienność przewodu na odcinku 100m: | 10.9 dB @ 100 MHz<br>15.2 dB @ 200 MHz<br>23.2 dB @ 450 MHz<br>32.6 dB @ 800 MHz<br>36.6 dB @ 1000 MHz |
| <b>Przewód elektryczny:</b>           |                                                                                                        |
| Żyła wewnętrzna:                      | 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> Linka : Al + Cu                                                               |

---

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Rezystancja żył zasilających: | 4 Ω / 100 m |
| Powłoka zewnętrzna:           | Ø 5 mm      |
| Gwarancja:                    | 2 lata      |