

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kabel-pv-4mm2-fotowoltaika-p-1382.html>

Kabel PV 4mm2 Fotowoltaika



Cena brutto	4,96 zł
Cena netto	4,03 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	1382
Kod producenta	Kabel PV
Producent	ALERTKAM

Opis produktu

KABEL PV 4mm2 do systemów fotowoltaicznej.

Cechy produktu:

- 100 m / cena za 1mb **Długość przewodu na szpuli**
- 0,6 / 1kV AC**Napięcie znamionowe:**
- Napięcie pracy: 1,5kV DC, zgodny z EN 50618
- Rezystancja izolacji: 1000 MΩ/km
- Napięcie probiercze badania 50Hz: 3500V
- **Namionowy przekrój żyły: 4,00 mm2**
- Średnica zewnętrzna przewodu: 5,5 mm
- Największa dopuszczalna średnica drutu w żyłce: 0,31 mm
- Nominalna grubość ścianki izolacji: 0,7 mm
- Nominalna grubość ścianki powłoki zew.: 0,8 mm
- Min. rezystancja izolacji przy 20°C: 580 MΩ.km
- Min. rezystancja izolacji przy 90°C: 0,58 MΩ.km
- Temperatura pracy: od -40°C do +90°C (+120°C/20.000h).
- Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu: +120°C/20000h
- Obciążalność prądowa: test zgodnie z EN 50618
- Odporność na ozon oraz warunki atmosferyczne: test zgodnie z normą EN 50618
- Odporność na promieniowanie UV: test zgodnie z normą EN 50618
- Płomienioodporność: wg DIN EN 60332-1 oraz PN-EN 13501-6:2014, LSOH
- Kolor: czarny,
- Elastyczna żyła wykonana z ocynowanych miedzianych drutów,
- Wysoka odporność na promieniowanie UV, Niska chłonność wody
- Bardzo dobre własności mechaniczne.