

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 09:02

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-2mpx-bcs-dmip3201ir-ai-28mm-bcs-p-2324.html>



Kamera IP 2Mpx BCS-DMIP3201IR-Ai 2.8mm BCS

Cena brutto	605,47 zł
Cena netto	492,25 zł
Cena poprzednia	1 100,85 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2324
Kod producenta	BCS-DMIP3201IR-Ai
Producent	BCS LINE
Rozdzielczość	2 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów
Obudowa	IP 67
Wbudowany mikrofon	NIE
Obsługa kart Micro SD	TAK

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera kopułowa BCS LINE BCS-DMIP3201IR-Ai
- ☐ Instrukcja obsługi
- ☐ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



□ KAMERA KOPUŁOWA 2MP BCS LINE BCS-DMIP3201IR-Ai□

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **2 Mpx** w połączeniu z dobrą jakością przetwornikiem obrazu **1/2.8" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **Dzień/noc** - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu
- **Ultra DNR** - Redukcja szumów poprawiająca ogólną jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia
- **AWB** - Automatyczny balans bieli, umożliwiający wierne odwzorowanie kolorów
- **AES** - Automatycznie reguluje czas naświetlania przetwornika, w zależności od panujących warunków oświetlenia
- **AGC** - Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia
- **BLC** - Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle
- **HLC** - Kompensacja światła reflektorów, zwiększa prawdopodobieństwo np. poprawnej detekcji tablic rejestracyjnych w warunkach nocnych, gdy światła samochodu są włączone
- **ROI** - Poprawia jakości wskazanego przez użytkownika fragmentu obrazu. Dzięki niej możliwa jest realizacja "ekonomicznego" sposobu nagrywania
- **Defog** - Redukuje zakłócenia wywołane wpływem mgły, opadów atmosferycznych, itp.
- **Strefy prywatności (4 strefy)** - Programowalne strefy, umożliwiające zamaskowanie obszarów obrazu, które nie powinny być obserwowane

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **106 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 50 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Wbudowany slot na kartę MicroSD do 256 GB pozwala kamerze na rejestrację nagrań bez użycia rejestratora.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 50m zastosowany w kamerze umożliwiając widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku

-
- ✓ Wbudowany slot na kartę Micro SD umożliwiający rejestrację obrazu bez konieczności zakupu rejestratora
 - ✓ **Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer**





▣NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:▣

- **Przetwornik 1/2.8" 2Mpx Starvis PS CMOS**
- **Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG**
- **Obsługa trzech strumieni kodowania**
- **Obiektyw stały 2.8mm F1.6**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- **Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif**

-
- Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI
 - Promiennik podczerwieni do 50m
 - 1 wejście i 1 wyjście audio
 - 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
 - Obudowa zewnętrzna metalowa IP67, IK10
 - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
 - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6KV
 - Obsługa karty microSD do 256GB
 - Zasilanie DC12V, PoE(802.3af), ePoE
 - Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych:
 - Adaptery pasujące do kamery: BCS-AD2M3V, BCS-UWS3, BCS-UD1 + BCS-ASM
 - Ochrona obwodowa
 - Detekcja i rozpoznawanie twarzy
 - Rozpoznawanie obiektów
 - Metadane
 - Inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie
 - Liczenie osób
 - Zagubiony/pozostawiony obiekt
 - Detekcja audio



□ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: □

Over Exposure



Wide Dynamic Range



Video Noise







