

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-2mpx-bcs-dmip3201ir-e-v-28mm-bcs-p-2323.html>



Kamera IP 2Mpx BCS-DMIP3201IR-E-V 2.8mm BCS

Cena brutto	388,99 zł
Cena netto	316,25 zł
Cena poprzednia	707,25 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2323
Kod producenta	BCS-DMIP3201IR-E-V
Producent	BCS LINE
Rozdzielczość	2 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów
Obudowa	IP 67
Obsługa kart Micro SD	TAK

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera kopułowa BCS LINE BCS-DMIP3201IR-E-V
- ☐ Instrukcja obsługi
- ☐ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



□ KAMERA KOPUŁOWA 2MP BCS LINE BCS-DMIP3201IR-E-V□

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **2 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2.8" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **Dzień/noc** - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu
- **NR (3D)** - Cyfrowa redukcja szumów, poprawiająca ogólną jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia
- **AWB** - Automatyczny balans bieli, umożliwiający wierne odwzorowanie kolorów
- **AES** - Automatycznie reguluje czas naświetlania przetwornika, w zależności od panujących warunków oświetlenia
- **AGC** - Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia
- **BLC** - Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle
- **HLC** - Kompensacja światła reflektorów, zwiększa prawdopodobieństwo np. poprawnej detekcji tablic rejestracyjnych w warunkach nocnych, gdy światła samochodu są włączone
- **ROI** - Poprawia jakości wskazanego przez użytkownika fragmentu obrazu. Dzięki niej możliwa jest realizacja "ekonomicznego" sposobu nagrywania
- **Strefy prywatności (4 strefy)** - Programowalne strefy, umożliwiające zamaskowanie obszarów obrazu, które nie powinny być obserwowane

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **106 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Wbudowany slot na kartę MicroSD do 256 GB pozwala kamerze na rejestrację nagrań bez użycia rejestratora.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły

-
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
 - ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
 - ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerze umożliwiając widoczność w całkowitej ciemności
 - ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
 - ✓ Wbudowany slot na kartę Micro SD umożliwiającą rejestrację obrazu bez konieczności zakupu rejestratora
 - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer





▣NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:▣

- **Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS**
- **Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG**
- **Obsługa dwóch strumieni kodowania**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- **Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR**
- **Obiektyw 2.8mm F1.6**
- **Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m**
- **Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif**
- **Detekcja ruchu, maski prywatności**
- **Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar**
- **Obudowa zewnętrzna metalowa IP67, IK10**
- **Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB**
- **Zasilanie 12V DC i PoE**
- **Adaptory pasujące do kamery: BCS-AD23, BCS-AD1 / PFA131, BCS-UD1**



☐ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: ☐

Over Exposure



Wide Dynamic Range



Video Noise







