

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-2mpx-bcs-p-462r3wsa-28-12mm-bcs-point-p-2352.html>



Kamera IP 2Mpx BCS-P-462R3WSA 2.8-12mm BCS POINT

Cena brutto	723,86 zł
Cena netto	588,50 zł
Cena poprzednia	1 316,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2352
Kod producenta	BCS-P-462R3WSA
Producent	BCS POINT
Rozdzielczość	2 MP
Obiektyw	2,8 - 12 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów
Obudowa	IP 67
Wbudowany mikrofon	NIE
Obsługa kart Micro SD	TAK

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- Kamera tubowa BCS POINT BCS-P-462R3WSA
- Instrukcja obsługi
- Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



□ **KAMERA TUBOWA 2MP BCS POINT BCS-P-462R3WSA** □

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **2 Mpx** w połączeniu z dobrą jakością przetwornikiem obrazu **1/2,9" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **Dzień/noc** - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu
- **NR (3DNR)** - Redukcja szumów, poprawiająca ogólną jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia
- **AGC** - Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia
- **BLC** - Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle
- **ROI** - Poprawia jakości wskazanego przez użytkownika fragmentu obrazu. Dzięki niej możliwa jest realizacja "ekonomicznego" sposobu nagrywania
- **Korytarz** - Zamienia szeroki kadr na "głębię" obserwacji, dzięki czemu kamera radzi sobie świetnie w wąskich przejściach. Pracując w trybie korytarzowym możliwa jest skuteczna obserwacja długich i wąskich przejść
- **Strefy prywatności** - Programowalne stery, umożliwiające zamaskowanie obszarów obrazu, które nie powinny być obserwowane (8 stref)

Zmienny kąt widzenia kamery wynoszący aż **107.8-26.3 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 50 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Wbudowany slot na kartę MicroSD do 128 GB pozwala kamerze na rejestrację nagrań bez użycia rejestratora.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu

-
- ✓ Zmienny kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
 - ✓ Promiennik podczerwieni IR do 50m zastosowany w kamerze umożliwia widoczność w całkowitej ciemności
 - ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
 - ✓ Wbudowany slot na kartę MicroSD do 128 GB pozwala kamerze na rejestrację nagrań bez użycia rejestratora
 - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer







NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- Przetwornik 1/2.9" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCSNVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P

-
- Funkcja Poszerzonej dynamiki WDR 120dB
 - Funkcja korytarza zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
 - Funkcja ROI - obszar zainteresowania w obrazie
 - Obiektyw motozoom 2.8~12mm F1.4
 - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m z możliwością regulacji zasięgu
 - Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio
 - Wbudowane gniazdo karty microSD (do 128GB)
 - Obudowa zewnętrzna IP67
 - Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
 - Wejścia/ Wyjścia: alarmowe 1/1, audio 1/1
 - Zasilanie DC12V i PoE(IEEE802.3 af)
 - Tolerancja zasilania +/-25%
 - Adaptery pasujące do kamery: BCS-P-A61, BCS-P-A61 + BCS-P-A31



▣ **WYBRANE FUNKCJE KAMERY:** ▣

Over Exposure



Wide Dynamic Range



Video Noise

DNR
Digital Noise Reduction







