

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-2mpx-bcs-p-tip42vsr5-g-28-12mm-bcs-point-p-2346.html>



# Kamera IP 2Mpx BCS-P-TIP42VSR5-G 2.8-12mm BCS POINT

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Cena brutto                 | 554,05 zł         |
| Cena netto                  | 450,45 zł         |
| Cena poprzednia             | 1 007,37 zł       |
| Dostępność                  | Dostępny          |
| Czas wysyłki                | 24 godziny        |
| Numer katalogowy            | 2346              |
| Kod producenta              | BCS-P-TIP42VSR5-G |
| Producent                   | BCS POINT         |
| Rozdzielczość               | 2 MP              |
| Obiektyw                    | 2,8 - 12 mm       |
| Zasięg promiennika IR / LED | Do 50 metrów      |
| Obudowa                     | IP 67             |
| Wbudowany mikrofon          | TAK               |
| Obsługa kart Micro SD       | TAK               |

## Opis produktu



**ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :**

- Kamera tubowa BCS POINT BCS-P-TIP42VSR5-G
- Instrukcja obsługi
- Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



□ KAMERA TUBOWA 2MP BCS POINT BCS-P-TIP42VSR5-G □

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

---

Wysoka rozdzielczość **2 Mpx** w połączeniu z dobrą jakością przetwornikiem obrazu **1/2.7" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **Dzień/noc** - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu
- **NR (2D / 3D)** - Redukcja szumów poprawiająca ogólną jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia
- **AWB** - Automatyczny balans bieli, umożliwiający wierne odwzorowanie kolorów
- **AGC** - Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia
- **AES** - Automatycznie reguluje czas naświetlania przetwornika, w zależności od panujących warunków oświetlenia
- **BLC** - Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle
- **HLC** - Kompensacja światła reflektorów, zwiększa prawdopodobieństwo np. poprawnej detekcji tablic rejestracyjnych w warunkach nocnych, gdy światła samochodu są włączone
- **ROI** - Poprawia jakości wskazanego przez użytkownika fragmentu obrazu. Dzięki niej możliwa jest realizacja "ekonomicznego" sposobu nagrywania
- **Defog** - Redukuje zakłócenia wywołane wpływem mgły, opadów atmosferycznych, itp.
- **Strefy prywatności** - Programowalne stery, umożliwiające zamaskowanie obszarów obrazu, które nie powinny być obserwowane (4 strefy)

**Zmienny kąt widzenia** kamery wynoszący aż **108.05°-32.59° stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

**Promiennik podczerwieni IR do 50 metrów** pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

**Wbudowany slot na kartę MicroSD do 128 GB** pozwala kamerze na rejestrację nagrań bez użycia rejestratora.

**Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67** dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



**☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐**

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Zmienny kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 50m zastosowany w kamerze umożliwia widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Wbudowany mikrofon pozwala na rejestrację dźwięku
- ✓ Wbudowany slot na kartę MicroSD do 128 GB pozwala kamerze na rejestrację nagrań bez użycia rejestratora
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer









#### ▣NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:▣

- Przetwornik 1/2.7" 2Mpx PS CMOS
- Technologia Starlight



- 
- **Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG**
  - **Obsługa dwóch strumieni kodowania**
  - **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
  - **Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif**
  - **Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D/3D DNR**
  - **Detekcja ruchu, maski prywatności**
  - **Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m**
  - **Wbudowany mikrofon**
  - **Obiektyw motozoom 2.8-12mm F1.6**
  - **Obudowa zewnętrzna IP67**
  - **Warunki pracy -30°C ~ +60°C**
  - **Gniazdo karty pamięci microSD do 128GB**
  - **Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af)**
  - **Adaptory pasujące do kamery: BCS-P-A81**



□ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: □

Over Exposure



Wide Dynamic Range



Video Noise













