

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-4-mpx-ds-2cd2t43g2-2i-28mm-hikvision-p-2384.html>



Kamera IP 4 Mpx DS-2CD2T43G2-2I 2.8mm HIKVISION

Cena brutto	555,00 zł
Cena netto	451,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2384
Kod producenta	DS-2CD2T43G2-2I
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	4 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 50 metrów
Obudowa	IP 67
Obsługa kart Micro SD	NIE

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ❑ Kamera tubowa HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I
- ❑ Instrukcja obsługi

☐ **Komplet elementów podłączeniowych i montażowych**

DODATKOWO W ZESTAWIE:

☐ Tablica informacyjna " UWAGA ! Obiekt monitorowany "



□ KAMERA TUBOWA 4MP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I □

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **4 Mpx** w połączeniu z dobrą jakością przetwornikiem obrazu **1/3" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **WDR - 120 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **EXIR** - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
- **ANR** - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
- **Sharpness** - Wyostrażanie konturów obrazu
- **Tryb dzień/noc**
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **WB** - Balans bieli
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu
- **Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów**
- **Inteligentna Analiza Obrazu** : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **103 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 60 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.




☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 4 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Technologia AcuSense pozwalająca w znacznym stopniu wykluczyć fałszywe alarmy
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 60m zastosowany w kamerze umożliwia widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Wbudowany slot na kartę pamięci micro SD umożliwia zapis obrazu bez konieczności zakupu rejestratora
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer








■NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:■

- **Przetwornik:** 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość:** 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s
- **Interfejs:** Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- **Kompresja:** H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- **Czułość:** 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- **Obiektyw:** 2.8mm @ F1.6
- **Oświetlacz:** diody IR LED - zasięg 60m
- **AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- **Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB**
- **Obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK**
- **AcuSense - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów**
- **Funkcje AI:** ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)

-
- **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:**
 - **25/30kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)**
 - **25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p)**
 - **Bitrate: 32Kbps ~ 8Mbps**
 - **Podgląd obrazu:**
 - **Programy: iVMS-4200, Hik-Central**
 - **Przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari**
 - **Aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect**
 - **Obudowa: klasa szczelności (IP67)**
 - **Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af**



AcuSense - zaawansowana detekcja fałszywych alarmów

W urządzeniach CCTV, które nie posiadają technologii AcuSense często analizy powodowały wiele fałszywych alarmów. Alarmy te często były wyzwalane poprzez ptaki, spadające liście, warunki atmosferyczne, a nawet odbicia światła.

Technologia AcuSense pozwala w znacznym stopniu wykluczyć fałszywe alarmy, a co ważniejsze pozwala rozpoznać człowieka lub pojazd.


Po skonfigurowaniu kamery jesteśmy w stanie wyzwolić alarm tylko wtedy gdy np. człowiek przekroczy daną linię lub pojazd pojawi się w danym obszarze.

Urządzenia sygnowane logiem AcuSense używają technologii samouczenia się sztucznej inteligencji aby rozróżnić pojawiające się w kadrze obiekty oraz odfiltrować alarmy.


Technologia ta potrafi rozróżnić człowieka, samochód czy też małe zwierzę. Ruch liści, deszcz czy padające cienie nie wzbudzają alarmu, tak samo jak i małe zwierzęta.

Human and Vehicle Detection

AcuSense Technology Efficient Alarm of Human and Vehicle



WYBRANE FUNKCJE KAMERY:






IR Night Vision 30M



Video Noise



Human and Vehicle Detection

AcuSense Technology Efficient Alarm of Human and Vehicle

