

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-4mpx-bcs-p-tip44vsr5-28-12mm-bcs-point-p-2348.html>



Kamera IP 4Mpx BCS-P-TIP44VSR5 2.8-12mm BCS POINT

Cena brutto	639,84 zł
Cena netto	520,20 zł
Cena poprzednia	1 228,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2348
Kod producenta	BCS-P-TIP44VSR5
Producent	BCS POINT
Rozdzielczość	4 MP
Obiektyw	2,8 - 12 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 50 metrów
Obudowa	IP 67
Wbudowany mikrofon	TAK
Obsługa kart Micro SD	TAK

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- Kamera tubowa BCS POINT BCS-P-TIP44VSR5
- Instrukcja obsługi
- Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



□ KAMERA TUBOWA 4MP BCS POINT BCS-P-TIP44VSR5 □

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **4 Mpx** w połączeniu z dobrą jakością przetwornikiem obrazu **1/3" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **Dzień/noc** - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu
- **NR (2D / 3D)** - Redukcja szumów poprawiająca ogólną jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia
- **AWB** - Automatyczny balans bieli, umożliwiający wierne odwzorowanie kolorów
- **AGC** - Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia
- **AES** - Automatycznie reguluje czas naświetlania przetwornika, w zależności od panujących warunków oświetlenia
- **BLC** - Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle
- **HLC** - Kompensacja światła reflektorów, zwiększa prawdopodobieństwo np. poprawnej detekcji tablic rejestracyjnych w warunkach nocnych, gdy światła samochodu są włączone
- **ROI** - Poprawia jakości wskazanego przez użytkownika fragmentu obrazu. Dzięki niej możliwa jest realizacja "ekonomicznego" sposobu nagrywania
- **Defog** - Redukuje zakłócenia wywołane wpływem mgły, opadów atmosferycznych, itp.
- **Strefy prywatności** - Programowalne stery, umożliwiające zamaskowanie obszarów obrazu, które nie powinny być obserwowane (4 strefy)

Zmienny kąt widzenia kamery wynoszący aż **102.79°- 30.86° stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 50 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Wbudowany slot na kartę MicroSD do 256 GB pozwala kamerze na rejestrację nagrań bez użycia rejestratora.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 4 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły

-
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
 - ✓ Zmienny kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
 - ✓ Promiennik podczerwieni IR do 50m zastosowany w kamerze umożliwiającą widoczność w całkowitej ciemności
 - ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
 - ✓ Wbudowany mikrofon pozwala na rejestrację dźwięku
 - ✓ Wbudowany slot na kartę MicroSD do 256 GB pozwala kamerze na rejestrację nagrań bez użycia rejestratora
 - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer







NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- **Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS**
- **Technologia Starlight**
- **Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG**
- **Obsługa dwóch strumieni kodowania**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- **Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif**

-
- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D/3D DNR
 - Detekcja ruchu, maski prywatności
 - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
 - Wbudowany mikrofon
 - Obiektyw motozoom 2.8-12mm F1.6
 - Obudowa zewnętrzna IP67
 - Warunki pracy -30°C ~ +60°C
 - Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
 - Zasilanie DC 12V / PoE (802.3af)
 - Adaptery pasujące do kamery: BCS-P-A81



□ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: □

Over Exposure



Wide Dynamic Range



Video Noise







