

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 10:56

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-4mpx-ds-2cd1043g0-ic-28mm-hikvision-p-1287.html>



Kamera IP 4Mpx DS-2CD1043G0-I(C) 2.8mm HIKVISION

Cena brutto	291,00 zł
Cena netto	236,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1287
Kod producenta	DS-2CD1043G0-I(C)
Kod EAN	6954273666927
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	4 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów
Obudowa	IP 67

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera tubowa HIKVISION DS-2CD1043G0-I
- ☐ Instrukcja obsługi

☐ **Komplet elementów podłączeniowych i montażowych**



☐ **KAMERA TUBOWA 4MP HIKVISION DS-2CD1043G0-I**

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **4 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/3" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **D-WDR** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- **EXIR** - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
- **BLC** - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **Tryb dzień/noc**
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **Detekcja ruchu**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Sharpness** - Wyostrażanie konturów obrazu

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **98 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 4 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerze umożliwia widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer



▣ **NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:** ▣

- Przetwornik obrazu: **1/3" PS CMOS**
- Max. rozdzielczość: **2560 x 1440 (4 Mpx)**
- Prędkość: **Max. 20 kl/s @ 4 Mpx**

-
- Obiektyw: **Stałoogniskowy**
 - Szerokość ogniskowej: **2.8 mm**
 - Kąt widzenia: **98° w poziomie / 53,1° w pionie**
 - Zasięg oświetlacza: **Do 30 m**
 - Czułość: **0 lux (wł. IR)**
 - Dzień/noc: **TAK**
 - Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): **TAK**
 - Kompresja obrazu: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
 - Funkcje: **Dzień/noc, DNR, DWDR, AGC, BLC, ROI**
 - Interfejs Ethernet: **10 / 100 Mb/s**
 - Black Glass: **TAK**
 - Obudowa: **IP67**
 - Kolor obudowy: **Jasny**
 - Obudowa zewnętrzna: **TAK**
 - Temperatura pracy: **-30...-50 °C**
 - Zasilanie: **12 V DC /PoE**
 - Pobór mocy: **max. 5 W**
 - Wymiary: **Ø 70 x 172.7 mm**
 - Waga: **0.28 kg**



□WYBRANE FUNKCJE KAMERY:□



EXiR

Superb Night Vision With EXiR Leds



EXiR Cam



Other's IR Cam

Motion Detection Alert

Get real-time alert on your phone



Over Exposure



Wide Dynamic Range



IP67 Waterproof


Outdoor/Indoor



Rainy Day



Snowing Day



Sandy Day



Hot Day



