Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:15

Link do produktu: https://alertkam.pl/kamera-ip-8-mpx-ds-2cd2083g2-i-28mm-hikvision-p-2377.html



Kamera IP 8 Mpx DS-2CD2083G2-I 2.8mm HIKVISION

Cena brutto	**781,10 zł**
Cena netto	**635,04 zł**
Cena poprzednia	**~~1 594,08 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast**
Numer katalogowy	**2377**
Kod producenta	**DS-2CD2083G2-I**
Producent	**HIKVISION**
Rozdzielczość	**8 MP**
Obiektyw	**2,8 mm**
Zasięg promiennika IR / LED	**Do 30 metrów**
Obudowa	**IP 67**
Obsługa kart Micro SD	**TAK**

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

Kamera tubowa HIKVISION DS-2CD2083G2-I

Instrukcja obsługi

Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



KAMERA TUBOWA 8MP HIKVISION DS-2CD2083G2-I

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **8 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2,8" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **WDR - 120 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **ANR** - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
- **EXIR** - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- **Tryb dzień/noc**
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **WB** - Balans bieli
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
- **Sharpness** - Wyostrzanie konturów obrazu
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **Detekcja ruchu**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów**
- **Inteligentna Analiza Obrazu** : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **107 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 40 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :

✔ Wysoka rozdzielczość kamery 8 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły

✔ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu

✔ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru

✔ Promiennik podczerwieni IR do 40m zastosowany w kamerze umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności


✔ **Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku**

✔ Wbudowany slot na kartę pamięci micro SD umożliwiający zapis obrazu bez konieczności zakupu rejestratora

✔ **Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer**




HIKVISION
NETWORK CAMERA
12/2020
Model:
SN: F21970988 SV: V5.5.131_200220
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
E3861
I/P: 12V⎓0.5A,7W
PoE(802.3af,36-57V)⎓0.2-0.13A
MAC Address: EC:C8:9C:5B:CC:AB
Manufacturer: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
Address:No.555 Qianmo Road,Binjiang District,Hangzhou 310052,China
Made in China
RESET
RESET microSD



NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- **Przetwornik: 1/2.8" 8MP Progressive Scan CMOS**
- **Rozdzielczość: 3840×2160 (8Mpx) @ 20kl/s**
- **Interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af**
- **Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG**
- **Czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)**
- **Obiektyw: 2.8mm @ F1.6**
- **Oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m)**
- **AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- **Obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK**
- **AcuSense - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów**
- **Funkcje AI: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)**
- **Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB**
- **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:**
- **25/24kl/s dla 3840×2160 (8Mpx)**
- **25/30kl/s dla 3200×1800 (6Mpx)**
- **25/30kl/s dla 2688×1520 (4Mpx)**
- **25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p)**
- **Bitrate: 32Kbps ~ 16Mbps**
- **Pogląd obrazu:**
- **Programy: iVMS-4200, Hik-Central**

- **Przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari**
- **Aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect**
- **Obudowa: klasa szczelności (IP67)**
- **Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af**



AcuSense - zaawansowana detekcja fałszywych alarmów

W urządzeniach CCTV, które nie posiadają technologii AcuSense często analityki powodowały wiele fałszywych alarmów. Alarmy te często były wyzwalane poprzez ptaki, spadające liście, warunki atmosferyczne, a nawet odbicia światła.

Technologia AcuSense pozwala w znacznym stopniu wykluczyć fałszywe alarmy, a co ważniejsze pozwala rozpoznać człowieka lub pojazd.

Po skonfigurowaniu kamery jesteśmy w stanie wyzwolić alarm tylko wtedy gdy np. człowiek przekroczy daną linię lub pojazd pojawi się w danym obszarze.

Urządzenia sygnowane logiem AcuSense używają technologii samouczenia się sztucznej inteligencji aby rozróżnić pojawiające się w kadrze obiekty oraz odfiltrować alarmy.

Technologia ta potrafi rozróżnić człowieka, samochód czy też małe zwierzę. Ruch liści, deszcz czy padające cienie nie wzbudzają alarmu, tak samo jak i małe zwierzęta.

WYBRANE FUNKCJE KAMERY:


IP67 Weatherproof
Protected against harsh enviroments


8MP
5MP



Video Noise
Juyeop2(i)-dong
DNR
Digital Noise Reduction


Human and Vehicle Detection
AcuSense Technology Efficient Alarm of Human and Vehicle
Person
Vehicle
Vehicle
Person
rain
leaf
dog
bird
HIK-Connect
NOW
Camera Alert
People and vehicles found in front of the door.

IR Night Vision 30M




With WDR
Without WDR


3DNR OFF
3DNR ON


BLC ON


BLC OFF


HIKVISION
AcuSense FIXED MINI BULLET
Network Camera
AcuSense
HIKVISION
HIKVISION