

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-apti-ai402v3isp-28w-full-color-4-mpx-28-mm-p-3302.html>



## KAMERA IP APTI- AI402V3ISP-28W Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>499,55 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>406,14 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>2 dni</b>               |
| Numer katalogowy | <b>APTI-AI402V3ISP-28W</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887092534</b>       |
| Producent        | <b>APTI</b>                |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Kamera z serii FULL-COLOR nie posiada trybu czarno-białego, ale pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

|                                           |                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                                             |
| Rozdzielczość:                            | 2688 x 1512 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:                              | 1/1.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS                                                    |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                         |
| Kąt widzenia:                             | 106 °                                                                                          |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 25 m                                                                                           |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                        |
| Prędkość transmisji strumienia głównego:  | 25 kl/s @ 4 Mpx                                                                                |
| Interfejs sieciowy:                       | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                          |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 1TB                                                                   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |                                                                                                |
| Audio:                                    |                                                                                                |