

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-apti-ai802v2-27135w-z-83mpx-4k-uhd-27-135mm-motozoom-p-3796.html>



## KAMERA IP APTI- AI802V2-27135W-Z - 8.3 Mpx 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>425,47 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>345,91 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>              |
| Czas wysyłki     | <b>2 dni</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>APTI-AI802V2-27135W-Z</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887088315</b>         |
| Producent        | <b>APTI</b>                  |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 - 4K

Uchwyt kamery posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach, a kable zasilające są schowane w jego wnętrzu. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                | TCP/IP                                                                                                  |
| Wielkość matrycy:                        | 8.3 Mpx                                                                                                 |
| Przetwornik:                             | 1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS                                                             |
| Rozdzielczość:                           | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                                | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom                                                                              |
| Kąt widzenia:                            | 103 ° ... 29 ° (dane producenta)                                                                        |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 30 m                                                                                                    |
| Gniazdo karty pamięci:                   |                                                                                                         |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                         |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s - 8 Mpx                                                                                         |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              |                                                                                                         |
| Audio:                                   |                                                                                                         |