

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-ds-2cd2043g2-li2u28mmblack-acusense-smart-hybrid-light-4-mpx-hikvision-p-3386.html>



KAMERA IP DS-2CD2043G2  
-LI2U(2.8MM)(BLACK)  
AcuSense Smart Hybrid  
Light - 4 Mpx Hikvision

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | 665,28 zł                        |
| Cena netto       | 540,88 zł                        |
| Dostępność       | Dostępny                         |
| Czas wysyłki     | 2 dni                            |
| Numer katalogowy | DS-2CD2043G2-LI2U(2.8 MM)(BLACK) |
| Kod EAN          | 6942160462417                    |
| Producent        | HIKVISION                        |

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Kamera z serii AcuSenseUrządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                |
| Rozdzielczość:                            | 2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:                              | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS                                     |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                            |
| Kąt widzenia:                             | 104 °                                                             |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 40 m                                                              |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 40 m                                                              |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)            |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                           |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |                                                                   |
| Audio:                                    |                                                                   |