Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:55

Link do produktu: https://alertkam.pl/kamera-ip-ds-2cd2083g2-li2u28mmblackpl-smart-hybrid-light-acusense-83mpx-4k-uhd-hikvision-p-13166.html




# KAMERA IP DS-2CD2083G2-LI2U(2.8MM)(BLACK)/PL Smart Hybrid Light AcuSense - 8.3 Mpx 4K UHD Hikvision

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 078,70 zł** |
| Cena netto | **876,99 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **DS-2CD2083G2-LI2U(2.8MM)(BLACK)PL** |
| Kod EAN | **6936422130565** |
| Producent | **HIKVISION** |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 - 4K

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Kamera z serii AcuSenseUrządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

| | |
|---|---|
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD ,<br>3200 x 1800 - 6 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 108 ° |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 40 m |
| Zasięg oświetlacza IR: | 40 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | |