

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-ds-2cd2347g2h-li28mmef-colorvu-4mpx-hikvision-p-4933.html>



## KAMERA IP DS-2CD2347G2 H-LI(2.8MM)(EF) ColorVu - 4 Mpx Hikvision

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 188,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>965,85 zł</b>                   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                    |
| Czas wysyłki     | <b>2 dni</b>                       |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CD2347G2H-LI(2.8MM)(EF)</b> |
| Kod EAN          | <b>6942160415970</b>               |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>                   |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Uwaga!Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

|   |   |
|---|---|
| Standard:                                 | TCP/IP  |
| Przetwornik:                              | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS                                     |
| Wielkość matrycy:                         | 4 Mpx   |
| Rozdzielczość:                            | 2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm  |
| Kąt widzenia:                             | 111 °   |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 40 m  |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 40 m  |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)            |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                           |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |   |
| Audio:                                    |   |
| Prędkość transmisji strumienia głównego:  | 25 kl/s @ 4 Mpx   |
| Interfejs sieciowy:                       | 10/100 Base-T (RJ-45)   |
| WEB Server:                               | Wbudowany   |
| Maks. liczba użytkowników on-line:        | 6   |
| ONVIF:                                    |   |
| Wybrane funkcje:                          |   |