

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-ds-2cd2t47g2h-li28mmefblack-smart-hybrid-light-colorvu-4-mpx-hikvision-p-3383.html>



## KAMERA IP DS-2CD2T47G2 H-LI(2.8MM)(EF)(BLACK) Smart Hybrid Light ColorVu - 4 Mpx Hikvision

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 228,92 zł</b>                        |
| Cena netto       | <b>999,12 zł</b>                          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                           |
| Czas wysyłki     | <b>2 dni</b>                              |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CD2T47G2H-LI(2.8MM)(EF)(BLACK)</b> |
| Kod EAN          | <b>6942160436395</b>                      |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>                          |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                |
| Rozdzielczość:                            | 2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:                              | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS                                     |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                            |
| Kąt widzenia:                             | 104 °                                                             |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 60 m                                                              |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 60 m                                                              |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 512GB                                    |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                           |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |                                                                   |
| Audio:                                    |                                                                   |
| Prędkość transmisji strumienia głównego:  | 25 kl/s @ 4 Mpx                                                   |
| Interfejs:                                | 10/100 Base-T (RJ-45)                                             |
| WEB Server:                               | Wbudowany                                                         |
| Maks. liczba użytkowników on-line:        | 6                                                                 |
| ONVIF:                                    |                                                                   |
| Inteligentna analiza obrazu:              |                                                                   |