

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-ipc-hdw2849t-zs-il-27135-smart-dual-light-wizsense-83-mpx-4k-uhd-27-135-mm-motozoom-dahua-p-3258.html>



## KAMERA IP IPC-HDW2849T-ZS-IL-27135 Smart Dual Light WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>931,05 zł</b>                |
| Cena netto       | <b>756,95 zł</b>                |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                 |
| Czas wysyłki     | <b>2 dni</b>                    |
| Numer katalogowy | <b>IPC-HDW2849T-ZS-IL-27135</b> |
| Kod EAN          | <b>6939554924484</b>            |
| Producent        | <b>DAHUA</b>                    |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 - 4K Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera wyposażona w technologię Smart Dual Light, która umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu nawet w nocy oraz posiadająca funkcję aktywnego odstraszania audio-wizualnego w połączeniu z funkcjami sztucznej inteligencji AI Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Kamera spełnia klasę szczelności IP67

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:      | IP                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD ,<br>3072 x 2048 - 6 Mpx ,<br>3072 x 1728 - 5 Mpx ,<br>2592 x 1944 - 5 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 4 Mpx ,<br>2048 x 1536 - 3 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:   | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obiektyw:      | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom                                                                                                                                                                                                                                                            |

---

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kąt widzenia:                             | 114 ° ... 32 °                                         |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 40 m                                                   |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 40 m                                                   |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264H / MJPEG               |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |                                                        |
| Audio:                                    |                                                        |