

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-ipc-hdw3849h-zas-pv-27135-s5-tioc-wizsense-83mpx-4k-uhd-27-135mm-dahua-p-12273.html>



## KAMERA IP IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5 TiOC WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm DAHUA

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 950,48 zł</b>                  |
| Cena netto       | <b>1 585,76 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                     |
| Czas wysyłki     | <b>2 dni</b>                        |
| Numer katalogowy | <b>IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172504197</b>                |
| Producent        | <b>DAHUA</b>                        |

### Opis produktu

Seria kamer **DAHUA TiOC** to nowoczesne kamery IP łączące w sobie 3 innowacyjne technologie: **Dahua Full-Color** - obraz w kolorze 24/7, **Wiz-Sense** - funkcje sztucznej inteligencji AI oraz **aktywne odstraszanie** audio-wizualne

Kamera została wyposażona w podwójny oświetlacz: IR oraz światła białego z funkcją inteligentnego przełączania. W trybie nocnym kamera korzysta z oświetlacza IR, a po pojawieniu się ruchu w monitorowanym obszarze przełącza się na tryb kolorowy z oświetlaczem światła białego w celu szczegółowej rejestracji kluczowych wydarzeń. Rozwiązanie takie pozwala ograniczyć do minimum generowane przez kamerę zanieczyszczenie świetlne po zmroku przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zalet kolorowego nagrania.

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265, który zapewnia czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą migającego czerwonego i niebieskiego światła oraz dźwięku syreny.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:      | IP                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD ,<br>3072 x 2048 - 6 Mpx ,<br>3072 x 1728 - 5 Mpx ,<br>2592 x 1944 - 5 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 4 Mpx ,<br>2048 x 1536 - 3 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:   | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obiektyw:      | 2.7 ... 13.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |

---

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kąt widzenia:                             | 108 ° ... 34 °                          |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | ≤ 50 m                                  |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | ≤ 40 m                                  |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 512GB          |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               | 1 / 1                                   |
| Audio:                                    |                                         |