Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:16

Link do produktu: https://alertkam.pl/kamera-ip-obrotowa-wewnetrzna-tl-tapo-c200-wi-fi-1080p-38mm-tp-link-p-7191.html



# KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA TL-TAPO-C200 Wi-Fi - 1080p 3.8 mm TP-LINK

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **238,43 zł** |
| Cena netto | **193,85 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **2 dni** |
| Numer katalogowy | **TL-TAPO-C200** |
| Kod EAN | **6935364088095** |
| Producent | **TP-LINK** |

## Opis produktu

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080pKamery serii Tapo zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługiW połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą TP-Link, urządzenia serii Tapo umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerąDo prawidłowego zarządzania urządzeniem niezbędna jest instalacja aplikacji mobilnej TP-Link TapoDostęp zdalny do urządzenia wymaga połączenia go z siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu i jest realizowany z wykorzystaniem chmury TP-LinkMożliwy jest również dostęp lokalny do urządzenia i jego sterowanie, nawet wtedy gdy Internet przestanie działaćW takim przypadku telefon lub tablet z zainstalowaną aplikacją Tapo musi znajdować się w tej samej sieci Wi-Fi co sterowane urządzenie

Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu)

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku

Obraz z kamery może być również oglądany z wykorzystaniem protokołu RTSP

Uwaga!W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii Tapo, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD dedykowanych do pracy w systemach monitoringu

Kamera do zastosowań wewnętrznych

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p |
| Obiektyw: | 3.8 mm F2.4 |
| Kąt widzenia: | 74 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 9 m |
| Zakres obrotu w poziomie: | 360 ° |
| Zakres obrotu w pionie: | 114 ° |

Audio: