Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:11

Link do produktu: https://alertkam.pl/kamera-ip-obrotowa-wewnetrzna-tl-tapo-c210-wi-fi-3mpx-38mm-tp-link-p-7187.html



KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA TL-TAPO-C210 Wi-Fi - 3 Mpx 3.8 mm TP-LINK

Cena brutto	**195,46 zł**
Cena netto	**158,91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**TL-TAPO-C210**
Kod EAN	**4897098682777**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3 MpxKamery serii Tapo zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługiW połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą TP-Link, urządzenia serii Tapo umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerąDo prawidłowego zarządzania urządzeniem niezbędna jest instalacja aplikacji mobilnej TP-Link TapoDostęp zdalny do urządzenia wymaga połączenia go z siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu i jest realizowany z wykorzystaniem chmury TP-LinkMożliwy jest również dostęp lokalny do urządzenia i jego sterowanie, nawet wtedy gdy Internet przestanie działaćW takim przypadku telefon lub tablet z zainstalowaną aplikacją Tapo musi znajdować się w tej samej sieci Wi-Fi co sterowane urządzenie

Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu)

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku

Obraz z kamery może być również oglądany z wykorzystaniem protokołu RTSP

Uwaga!W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii Tapo, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD dedykowanych do pracy w systemach monitoringu

Kamera do zastosowań wewnętrznych

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	3 Mpx
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3 Mpx
Obiektyw:	3.8 mm F2.4
Kąt widzenia:	76 °
Zasięg oświetlacza IR:	9 m
Zakres obrotu w poziomie:	360 °
Zakres obrotu w pionie:	114 °

Audio: