

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-ds-2de3a400bw-def1t5-acusense-37-mpx-4-mm-hikvision-p-4971.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE3A4 00BW-DE(F1)(T5) AcuSense 3.7 Mpx 4 mm Hikvision

Cena brutto	1 090,98 zł
Cena netto	886,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5)
Kod EAN	6931847160197
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Kamera z serii AcuSense

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	89 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa przy presetach:	60 °/s (poziom) 50 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 60 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 50 °/s (pion)

Zakres obrotu w poziomie:	350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	8
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	