Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:49

Link do produktu: https://alertkam.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-ds-2de3a400bw-def1t5-acusense-37mpx-4mm-hikvision-p-4971.html



# KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5) AcuSense 3.7 Mpx 4 mm Hikvision

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 309,18 zł** |
| Cena netto | **1 064,37 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **2 dni** |
| Numer katalogowy | **DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5)** |
| Kod EAN | **6931847160197** |
| Producent | **HIKVISION** |

## Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczościDzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości ≥ 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s

Kamera z serii AcuSense

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 4 mm |
| Kąt widzenia: | 89 ° |
| Zoom optyczny: | |
| Zoom cyfrowy: | x 16 |
| Zasięg oświetlacza IR: | |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 52 dB |
| Wyjście wideo: | |
| Prędkość obrotowa przy presetach: | 60 °/s (poziom)<br>50 °/s (pion) |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 0.1 °/s ... 60 °/s (poziom)<br>0.1 °/s ... 50 °/s (pion) |

| | |
|---|---|
| Zakres obrotu w poziomie: | 350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką |
| Zakres obrotu w pionie: | 0 ° ... 90 ° |
| Interfejs RS-485: | |
| Liczba presetów: | 300 |
| Skanowanie w poziomie: | |
| Ustawiane trasy ruchu: | 8 |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |