Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:15

Link do produktu: https://alertkam.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-ds-2de4415iw-det5-acusense-37mpx-5-75mm-hikvision-p-3990.html



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE4415IW-DE(T5) AcuSense 3.7 Mpx 5 ... 75 mm Hikvision

Cena brutto	**2 485,77 zł**
Cena netto	**2 020,95 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**DS-2DE4415IW-DE(T5)**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczościDzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkachZasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości ≥ 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s

Kamera z serii AcuSense

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	5 ... 75 mm
Kąt widzenia:	55 ° ... 4 °
Zoom optyczny:	x 15
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	100 m
Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa przy presetach:	80 °/s
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 80 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 80 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °

Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	8
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	