

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-sd6ce445gb-hnr-wizsense-4-mpx-395-1777-mm-dahua-p-13094.html>



KAMERA IP  
SZYBKOOBROTOWA  
SD6CE445GB-HNR  
WizSense - 4 Mpx 3.95 ...  
177.7 mm DAHUA

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Cena brutto      | 11 212,88 zł   |
| Cena netto       | 9 116,16 zł    |
| Dostępność       | Dostępny       |
| Czas wysyłki     | 24 godziny     |
| Numer katalogowy | SD6CE445GB-HNR |
| Kod EAN          | 6923172585882  |
| Producent        | DAHUA          |

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkach. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości  $\geq 1920 \times 1080$  zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia.

|                                        |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                              | IP                                                                                                                                    |
| Rozdzielczość:                         | 2560 x 1440 - 4 Mpx ,<br>2048 x 1536 - 3 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p<br>704 x 576 - D1 |
| Przetwornik:                           | 1/2.8 " STARVIS™ CMOS                                                                                                                 |
| Obiektyw:                              | 3.95 ... 177.7 mm                                                                                                                     |
| Kąt widzenia:                          | 70 ° ... 1.8 °                                                                                                                        |
| Zoom optyczny:                         | x 45                                                                                                                                  |
| Zoom cyfrowy:                          | x 16                                                                                                                                  |
| Zasięg oświetlacza IR:                 | 250 m                                                                                                                                 |
| Gniazdo karty pamięci:                 | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                |
| Prędkość obrotowa przy presetach:      | max. 400 °/s (poziom)<br>max. 300 °/s (pion)                                                                                          |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 0.1 °/s ... 300 °/s (poziom)<br>0.1 °/s ... 200 °/s (pion)                                                                            |

---

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Zakres obrotu w poziomie:   | 360 ° ciągły                                                    |
| Zakres obrotu w pionie:     | -20 ° ... 90 °                                                  |
| Liczba presetów:            | 300                                                             |
| Skanowanie w poziomie:      | 5                                                               |
| Ustawiane trasy ruchu:      | 8                                                               |
| Interfejs RS-485:           |                                                                 |
| Protokoły:                  | Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie              |
| Metoda kompresji obrazu:    | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / H.264B /<br>MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 7 / 2                                                           |
| Wyjście wideo:              | CVBS - BNC                                                      |
| Audio:                      |                                                                 |