

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-zewnetrzna-ipc675lfw-ax4dupkc-vg-5-mpx-28-12-mm-uniview-p-2925.html>



KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC675LFW- AX4DUPKC-VG - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm UNIVIEW

Cena brutto	2 386,31 zł
Cena netto	1 940,09 zł
Cena poprzednia	1 402,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2925
Kod producenta	IPC675LFW-AX4DUPKC-VG
Producent	UNIVIEW
Rozdzielczość	5 MP
Obiektyw	2,8 - 12 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 40 metrów
Wbudowany mikrofon	TAK
Obsługa kart Micro SD	TAK
Obudowa	IP 67

Opis produktu



Better Security, Better World



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- **Kamera obrotowa IP UNIVIEW IPC675LFW-AX4DUPKC-VG**
- **Instrukcja obsługi**
- **Komplet elementów podłączeniowych i montażowych**



❑ KAMERA OBROTOWA 4MP UNIVIEW IPC675LFW-AX4DUPKC-VG❑

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **5 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2,7" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **Inteligentne śledzenie obiektów**
- **WDR - 120 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **2D-DNR, 3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **F-DNR (Defog)** - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- **Ochrona przed atakami ARP**
- **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła

-
- **Tryb dzień/noc**
 - **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - **Automatyczny balans bieli**
 - **Przycisk RESET** - na przewodzie
 - **Strefy prywatności** - maks. 4
 - **Detekcja ruchu**
 - **Sygnalizacja sabotażu**
 - **Obrót obrazu i odbicie lustrzane**
 - **ANR** - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
 - **Obsługa NAS** - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
 - **Home Position** - ustawienie się kamery na określoną pozycję w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas
 - **Funkcja aktywnego odstraszenia** - Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny lub komunikatów głosowych
 - **Inteligentna Analiza Obrazu** : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, detekcja twarzy

Zmienny kąt widzenia kamery wynoszący aż **104-31 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR o zasięgu do 50 metrów oraz oświetlacz światła białego LED do 10 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia **oraz czytelny a także kolorowy obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.**

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP66 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 5 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły

-
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
 - ✓ Zmienny kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
 - ✓ Wbudowany mikrofon pozwala na rejestrację dźwięku z obserwowanego otoczenia
 - ✓ Kolorowy obraz w nocy - promiennik podczerwieni IR oraz oświetlacz światła białego LED do 10m zastosowany w kamerze umożliwia widoczność w całkowitej ciemności przy jednoczesnym zachowaniu kolorów i barw monitorowanego otoczenia
 - ✓ Obrotowa głowica pozwalająca na wnikliwą obserwację i śledzenie obiektów
 - ✓ Wbudowany slot na kartę pamięci MicroSD pozwalający na archiwizację nagrań bez konieczności zakupu rejestratora
 - ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
 - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer











▣SPECYFIKACJA PRODUKTU:▣

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	• 104 ° ... 31 ° (dane producenta) • 81 ° ... 30 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	10 m
Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa przy presetach:	• 50 °/s (poziom) • 40 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	• 0.1 °/s ... 50 °/s (poziom), • 0.1 °/s ... 40 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	-10 ° ... 110 °
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	256
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	16
Metoda kompresji obrazu:	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Redukcja szumu
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-TX (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, SSL
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	32
ONVIF:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	• Inteligentne śledzenie obiektów • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Ochrona przed atakami ARP • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Przycisk RESET - na przewodzie • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu • Sygnalizacja sabotażu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • Home Position - ustawienie się kamery na określoną pozycję w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas

	• Funkcja aktywnego odstraszania - Aktywne odstraszanie intruzów działa na zasadzie migającego niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny lub komunikatów głosowych • Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, detekcja twarzy
Obudowa:	Speed Dome, Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.5 A
Pobór mocy:	≤ 18 W
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.94 kg
Wymiary:	Ø 133 x 185 x 276 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	UNIVIEW
Gwarancja:	2 lata



☐ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: ☐

5MP



1080p



Over Exposure



Wide Dynamic Range



Video Noise







GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z

zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.