

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-zewnetrzna-tc-h356q-spec30xiweav30-5-mpx-47-141-mm-tiandy-p-3071.html>



## KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA TC-H356Q SPEC:30X/IW/E++/A/V3.0 - 5 Mpx 4.7 ... 141 mm TIANDY

Cena brutto **11 419,32 zł**

Cena netto **9 284,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **2 dni**

Numer katalogowy **3071**

Producent **TIANDY**

### Opis produktu

**KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA TC-H356Q SPEC:30X/IW/E++/A/V3.0 - 5 Mpx 4.7 ... 141 mm  
TIANDY**

### SPECYFIKACJA:

| Standard:                                 | IP                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość:                            | 2880 x 1620 - 5 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:                              | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                    |
| Obiektyw:                                 | 4.7 ... 141 mm                                                                                                                                   |
| Kąt widzenia:                             | 61 ° ... 2.5 °                                                                                                                                   |
| Zoom optyczny:                            | x 30                                                                                                                                             |
| Zoom cyfrowy:                             | x 16                                                                                                                                             |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 200 m                                                                                                                                            |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m                                                                                                                                             |
| Wyjście wideo:                            |                                                                                                                                                  |
| Prędkość obrotowa przy presetach:         |                                                                                                                                                  |

|                                          |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 240 °/s (poziom)</li> <li>• 120 °/s (pion)</li> </ul>                                                                                                 |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 180 °/s (poziom)</li> <li>• 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)</li> </ul>                                                                         |
| Zakres obrotu w poziomie:                | 360 ° - ciągły                                                                                                                                                                                 |
| Zakres obrotu w pionie:                  | -16 ° ... 90 °                                                                                                                                                                                 |
| Interfejs RS-485:                        |                                                                                                                                                                                                |
| Liczba presetów:                         | 500                                                                                                                                                                                            |
| Skanowanie w poziomie:                   |                                                                                                                                                                                                |
| Ustawiane trasy ruchu:                   | 8                                                                                                                                                                                              |
| Metoda kompresji obrazu:                 | S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | 8 / 2                                                                                                                                                                                          |
| Audio:                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście Audio</li> <li>• Wyjście Audio</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>                                  |
| Wycieraczka:                             |                                                                                                                                                                                                |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 3.7 Mpx                                                                                                                                                                              |
| Interfejs:                               | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                          |
| WEB Server:                              | Wbudowany                                                                                                                                                                                      |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 4                                                                                                                                                                                              |
| ONVIF:                                   |                                                                                                                                                                                                |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 512GB                                                                                                                                                                 |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus</li> </ul> |
| Dostęp z komputera PC:                   | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express                                                                                                    |
| Domyślny adres IP:                       | DHCP lub 192.168.1.2                                                                                                                                                                           |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty dostępu przez www:              | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 3000, 3001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:  | 3000, 3001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Port ONVIF:                           | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inteligentna analiza obrazu:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentne śledzenie obiektów</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• wykrywanie osób na służbie</li> <li>• wykrywanie kasku ochronnego</li> <li>• detekcja zgromadzenia ludzi</li> <li>• liczenie ludzi</li> <li>• detekcja parkowania</li> <li>• bieganie</li> <li>• detekcja błąkania się w danym obszarze</li> <li>• mapa cieplna</li> <li>• porzucony/brakujący obiekt</li> <li>• podwójne przekroczenie linii</li> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wybrane funkcje:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Early Warning (EW) - połączenie ostrzegania światłem białym z sygnałami audio</li> <li>• Wbudowany wskaźnik laserowy</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Detekcja ruchu</li> </ul> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego</li> <li>• Rozpoznawanie twarzy</li> </ul> |
| Zabezpieczenia:             | Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3bt),</li> <li>• 24 V DC</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| Pobór mocy:                 | ≤ 42 W                                                                                                                                                                                                                                |
| Obudowa:                    | Speed Dome, Aluminium                                                                                                                                                                                                                 |
| Kolor:                      | Biały + Czarny                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura pracy :         | -40 °C ... 70 °C                                                                                                                                                                                                                      |
| Klasa szczelności:          | IP66                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klasa ochrony mechanicznej: |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga:                       | 5.2 kg                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary:                    | Ø 223 x 372 mm (bez uchwytu)                                                                                                                                                                                                          |
| Obsługiwane języki:         | polski, angielski, arabski, hiszpański, koreański, turecki, francuski, hebrajski, holenderski, niemiecki, rosyjski, tajski, ukraiński, wietnamski, włoski                                                                             |
| Producent / Marka:          | TIANDY                                                                                                                                                                                                                                |
| Gwarancja:                  | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                         |

## GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
  2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
  3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
  4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
  5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
- EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
- EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the

---

instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.