

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-tubowa-ip-5mpx-ipc-b125-pf28-28mm-ir30m-uniarch-by-uniview-p-2553.html>



Kamera tubowa IP, 5Mpx IPC-B125-PF28 , 2.8mm, IR30m - Uniarch By Uniview

Cena brutto	322,15 zł
Cena netto	261,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2553
Kod producenta	IPC-B125-PF28
Producent	Uniarch

Opis produktu

Parametry techniczne:

- Przetwornik: **1/2,7" PS CMOS**
- Rozdzielczość: **5Mpx (2592x1944)**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Kąty widzenia (FOV): **H: 75°, V: 55, D: 97°**
- Oświetlacz IR: **30m**
- Kompresja obrazu: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Funkcje obrazu: **DWDR, 3D NR, BLC, HLC, ROI, Defog**
- Detekcja ruchu: **Tak**
- Konfiguracja i obsługa zdalna: **oprogramowanie VMS Uniarch Client, przeglądarka WEB, aplikacja mobilna Uniarch**
- Klasa szczelności: **IP67**
- Temperatura pracy: **-30°C to +60°C**
- Zasilanie: **12V DC, PoE**
- Pobór mocy:
- Wymiary: **142.1 x 62.4 x 65.2mm**
- Waga: **~0,2kg**

Specyfikacja techniczna:

IPC-B125-PF28	
Kamera	
Przetwornik	1/2,7" Progressive Scan CMOS
System skanowania	Progressive
Rozdzielczość maksymalna	2592 x 1944
Czułość	0.02Lux
Stosunek S/N	>52dB
Migawka	1/3 s-1/100000 s
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	FOV: H: 75°, V: 55, D: 97°
Oświetlacz podczerwieni	IR 30m
Filtr podczerwieni	Mechaniczny ICR
Rozdzielczość	• 2592x 1944 - 5 Mpx

	• 2560x 1440 - 4 Mpx • 2304 x 1296 - 3 Mpx , • 1920 x 1080 - 1080p , • 1280 x 960 - 1.3 Mpx , • 1280 x 720 - 720p
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
Prędkość strumienia głównego	5MP (2592*1944), Max 15fps; 4MP (2560*1440), Max 20fps; 3MP (2304*1296), Max 20fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps;
Bitrate	32 ... 8192 kbit/s - H.264 12 ... 6400 kbit/s - H.265
Funkcje obrazu	
AGC	Tak
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Szeroki zakres dynamiki	Tak
Funkcje regulacji obrazu	3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)
Audio & Alarm	
Wbudowany mikrofon	Brak
Wyjście audio	N/A
Wejście audio	N/A
Sieć	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T),
Protokoły	IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
Zgodność	ONVIF (Profile S); CGI; P2P; Genetec
Użytkownicy	20 (zalogowanych jednocześnie)
Systemy mobilne	iOS, android
Web Server	Wbudowany
Ogólne	
Ślot karty Micro SD	Nie
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	12V DC, PoE
Pobór mocy	
Temperatura pracy	-30°C do 60°C
Dopuszczalna wilgotność	
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	142.1 × 62.4 × 65.2mm
	0.2 kg