

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd1723g2-iz28-12mm-1080p-hikvision-p-4516.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS- 2CD1723G2-IZ(2.8-12MM) - 1080p Hikvision

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto | 420,00 zł |
| Cena netto | 341,46 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 2 dni |
| Numer katalogowy | DS-2CD1723G2-IZ(2.8-12 MM) |
| Kod EAN | 6931847181888 |
| Producent | HIKVISION |

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

| | |
|--|--|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.8 ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | 102 ° ... 31 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Interfejs RS-485: | |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany, Web Viewer |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| ONVIF: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080p |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | |