

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2583g2-is28mm-acusense-83mpx-hikvision-p-4388.html>



# KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2583G2-IS(2.8MM) AcuSense - 8.3 Mpx Hikvision

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 245,02 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>1 012,21 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki     | <b>2 dni</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CD2583G2-IS(2.8MM)</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847137663</b>          |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>              |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264/H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 (8.3 MPx)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                   | TCP/IP                                                                                                                          |
| Przetwornik:                | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS                                                                                                   |
| Wielkość matrycy:           | 8.3 Mpx                                                                                                                         |
| System skanowania:          | Progresywny                                                                                                                     |
| Rozdzielczość:              | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD ,<br>3200 x 1800 - 6 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                   | 2.8 mm                                                                                                                          |
| Kąt widzenia:               | 106 °                                                                                                                           |
| Zasięg oświetlacza IR:      | 30 m                                                                                                                            |
| Interfejs RS-485:           |                                                                                                                                 |
| Metoda kompresji obrazu:    | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                         |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1                                                                                                                           |
| Audio:                      |                                                                                                                                 |