

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2646g2ht-izs28-12mmef-acusense-darkfighter-4mpx-28-12mm-motozoom-hikvision-p-12993.html>



## KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS- 2CD2646G2HT- IZS(2.8-12MM)(EF) AcuSense DarkFighter - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM Hikvision

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 408,33 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>1 144,98 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                       |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CD2646G2HT-IZS(2.8-12MM)(EF)</b> |
| Kod EAN          | <b>6942160432731</b>                    |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>                        |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264+ / H.265+ zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPxDzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych

Kamera z serii AcuSense

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Standard:                   | IP                                                                |
| Rozdzielczość:              | 2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:                | 1/3 " Progressive Scan CMOS                                       |
| Obiektyw:                   | 2.8 ... 12 mm - Motozoom                                          |
| Kąt widzenia:               | 105 ° ... 34 °                                                    |
| Zasięg oświetlacza IR:      | 60 m                                                              |
| Gniazdo karty pamięci:      | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)            |
| Kompresja:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                           |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1                                                             |
| Audio:                      |                                                                   |