

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2h66g2-izs28-12mmc-acusense-6mpx-motozoom-hikvision-p-4124.html>



KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS- 2CD2H66G2-IZS(2.8-12MM) (C) AcuSense - 6 Mpx - MOTOZOOM Hikvision

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto | 1 467,00 zł |
| Cena netto | 1 192,68 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 2 dni |
| Numer katalogowy | DS-2CD2H66G2-IZS(2.8-12MM)(C) |
| Kod EAN | 6931847121976 |
| Producent | HIKVISION |

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6 MPxDzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

W kamerze zastosowano obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mmZasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera z serii AcuSensePowered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych

| | |
|-----------------------------|--|
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/2.4 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | 99 ° ... 35 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 40 m |
| Interfejs RS-485: | |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |