

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2h83g2-lizs2u28-12mm-acusense-smart-hybrid-light-83mpx-4k-uhd-motozoom-hikvision-p-12981.html>



KAMERA WANDALOODPORA IP DS- 2CD2H83G2-LIZS2U(2.8-12 MM) AcuSense Smart Hybrid Light - 8.3 Mpx 4K UHD - MOTOZOOM Hikvision

Cena brutto	1 837,44 zł
Cena netto	1 493,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CD2H83G2-LIZS2U(2.8-12MM)
Kod EAN	6942160485249
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 - 4K Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

W kamerze zastosowano obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Kamera z serii AcuSense Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Standard:	IP
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	106 ° ... 30 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Zasięg oświetlacza IR:	40 m

Gniazdo karty pamięci:
Metoda kompresji obrazu:
Wejścia / wyjścia alarmowe:
Audio:

Obsługa kart Micro SD do 512GB
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
1 / 1