

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-zewnetrzna-ip-ipox-4mp-px-dzi4012ir3-kopula-p-2487.html>



KAMERA ZEWNĘTRZNA IP IPOX 4MP PX-DZI4012IR3 KOPUŁA

Cena brutto	979,08 zł
Cena netto	796,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2487
Kod producenta	PX-DZI4012IR3
Rozdzielczość	4 MP
Obiektyw	2,8 - 12 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 50 metrów
Wbudowany mikrofon	TAK
Obsługa kart Micro SD	TAK
Obudowa	IP 67

Opis produktu

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera kopułowa 4MP IPOX PX-DZI4012IR3
- ☐ Instrukcja obsługi
- ☐ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych

DODATKOWO W ZESTAWIE:

- ☐ Tablica informacyjna " UWAGA ! Obiekt monitorowany "

☐ KAMERA KOPUŁOWA 4MP IPOX PX-DZI4012IR3 ☐

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **4 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/3" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Zmienny kąt widzenia kamery wynoszący aż **94°~30° stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje dużego pola będącego w jej zasięgu. z możliwością przybliżenia oglądanego obrazu bez utraty jego jakości.(MOTOZOOM)

Promiennik podczerwieni IR do 50 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

☐ **KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :** ☐

- ✓ **Wysoka rozdzielczość kamery 4 Mpx** pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ **Szereg inteligentnych funkcji** zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ **Zmienny kąt widzenia** zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru i przybliżenie obrazu bez utraty jego ostrości
- ✓ **Promiennik podczerwieni IR do 50m** umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ **Wbudowany mikrofon** pozwalający na rejestrację dźwięku z monitorowanego obszaru
- ✓ **Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne** do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ **Wbudowany slot na kartę pamięci micro SD** umożliwiający zapis obrazu bez konieczności zakupu rejestratora
- ✓ **Aplikacja na telefon** pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer

Obiektyw motozoom

Kamerę wyposażono w regulowany z poziomu menu obiektyw 2.8 - 12 mm o kątach widzenia 94°~30° (poziomo), 52°~18° (pionowo), 112°~34° (po przekątnej).

IR LED, mikrofon

Zastosowane diody LED generują silną wiązkę światła podczerwonego doświetlającą obszar na odległość do 50 m. Dodatkowo kamera wyposażona została w szkło typu Black Glass, którego zadaniem jest maskowanie widzialności diod. Wbudowany mikrofon ułatwia integrację z systemem nagłośnienia.

Udogodnienia w nagraniach

Kamera umożliwia bezpośrednie nagrywanie obrazu i dźwięku na karcie o maksymalnej pojemności 128 GB.

Obudowa IP67, IK10

Obudowa wykazuje szczelność na poziomie IP67 i odporność mechaniczną na poziomie IK10.

☐ **NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:** ☐

- **Przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS**
- **Rozdzielczość: 2560×1440 (4Mpx) @ 25/30kl/s**
- **Interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af**
- **Kompresja: H.265/ H.264**
- **Czułość: 0.02lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)**
- **Obiektyw: 2.8-12mm (motozoom z autofocusem)**
- **Oświetlacz: 2 diody IR LED Black Glass (zasięg do 50m)**

-
- **AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog**
 - **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
 - **Wbudowany mikrofon**
 - **Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB***
 - **Dostępne kolory: biały, grafitowy**
 - **Obsługa: ONVIF, API, HTTPS**
 - **Systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności**
 - **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:**
 - **25/30kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)**
 - **25/30kl/s dla 2304×1296 (3Mpx)**
 - **25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p)**
 - **Bitrate: 64Kbps ~ 5Mbps**
 - **Podgląd obrazu:**
 - **Przeglądarki internetowe: IE**
 - **Urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android**
 - **Obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)**
 - **Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af**

▣INTUICYJNA OBSŁUGA :▣

NVMS (Network Video Monitoring System) to program kliencki, który umożliwia bezproblemową współpracę z urządzeniami marki IPOX oraz wspiera zarządzanie produktami innych producentów poprzez protokół ONVIF m.in. Dahua i Hikvision.

Czytelny interfejs użytkownika w języku polskim zapewnia bezproblemową kontrolę nad dedykowanymi urządzeniami i gwarantuje pełny komfort obsługi wizyjnych systemów zabezpieczeń.

IPOX PRO to profesjonalna aplikacja, która powstała z myślą o kompleksowej dystrybucji nagrań z kamer marki IPOX na urządzenia mobilne.

Możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamer na ekranach telefonów komórkowych i tabletów z systemem operacyjnym Android lub iOS zapewni nie tylko możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualne zdarzenia, ale zwiększy również bezpieczeństwo użytkowników systemu zabezpieczeń.

Program wykorzystuje do przesyłania sygnału dodatkowy strumień danych, który umożliwia szybsze dostarczenie sygnału z kamer do współpracujących urządzeń mobilnych.

▣WYBRANE FUNKCJE KAMERY:▣