

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamery-wandaloodporna-ip-ds-2cd2786g2t-izs28-12mm-acusense-8-mpx-4k-uhd-hikvision-p-1508.html>



Kamery wandaloodporna IP DS-2CD2786G2T- IZS(2.8-12mm) ACUSENSE - 8 Mpx 4K UHD Hikvision

Cena brutto	1 679,63 zł
Cena netto	1 365,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1508
Kod producenta	DS-2CD2786G2T-IZS
Kod EAN	2010000438800
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	8 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów
Obudowa	IP 67
Wbudowany mikrofon	TAK
Obsługa kart Micro SD	TAK

Opis produktu

KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2786G2T-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE - 8 Mpx 4K UHD Hikvision

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 - 4K. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych.

Dane techniczne:

- Standard: TCP/IP
- Przetwornik: 1/2 " Progressive Scan CMOS
- Wielkość matrycy: 8 Mpx
- Rozdzielczość:

- 3840 x 2160 - 8 Mpx4K UHD ,
- 3072 x 1728 - 6 Mpx ,
- 2688 x 1520 - 4 Mpx ,
- 1920 x 1080 - 1080p
- 1280 x 720 - 720p
- Obiektyw: 2.8 ... 12 mm - **Motozoom**
- Kąt widzenia: 108 ° ... 46 °
- Zasięg oświetlacza IR: 30 m
- Interfejs RS-485: nie
- Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
- Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1
- Audio:
- Wejście na mikrofon zewnętrzny
- Wyjście audio
- Obsługa dwukierunkowego audio
- Przepływność (bitrate): 32 ... 16384 kbit/s
- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T(RJ-45)
- Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- WEB Server: Wbudowany, Web Viewer
- Maks. liczba użytkowników on-line: 6
- ONVIF: 18.12
- Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
- Domyślny login / hasło administratora: admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
- Domyślny adres IP: 192.168.1.64
- Porty dostępu przez www: 80
- Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
- Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000
- Port ONVIF: 80
- RTSP URL:
- rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - Strumień główny
- rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - Strumień pomocniczy
- Prędkość transmisji strumienia głównego:
- 20 k/s @ 8 Mpx
- 25 k/s @ 4 Mpx
- Wybrane funkcje:
- Kamera z serii AcuSense
- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
- Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
- BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- Konfigurowalne strefy prywatności
- Detekcja ruchu
- Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
- Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru
- Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
- Zasilanie:
- PoE (802.3af),
- 12 V DC / 900 mA
- Pobór mocy:
- ≤ 12.9 W @ PoE (802.3af)
- ≤ 10.8 W @ 12 V DC
- Obudowa: Dome - Metalowa
- Kolor: Biały
- Klasa szczelności: IP67
- Wandaloodporna: IK10
- Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C
- Waga: 1 kg

-
- Wymiary: Ø 153 x 112 mm
 - Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
 - Producent / Marka: Hikvision

Korzyści z produktu

- Oszczędność czasu
- Funkcja odstraszająca w sytuacji zagrożenia
- Szybki dostęp do informacji
- Możliwość obserwacji zdalnej
- Brak kosztów eksploatacji
- Ciągłość w rejestrowaniu obrazu
- Zwiększa poziom bezpieczeństwa
- Dowód w postaci nagrania w przypadku losowych zdarzeń
- Minimalizacja kosztów związanych z ochroną