

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kompletny-zestaw-do-monitoringu-6-kamer-fullhd-ir-30m-p-3196.html>



Kompletny zestaw do monitoringu 6 kamer FullHD, IR 30m

Cena brutto	1 319,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 072,36 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	2 dni
--------------	--------------

Numer katalogowy	3196
------------------	-------------

Kod producenta	7307
----------------	-------------

Opis produktu

Kompletny zestaw do monitoringu z sześcioma kamerami 2 Mpx

- 1x Profesjonalny **cyfrowy rejestrator** do 8 kamer
- 3x **Kamera 2 Mpx** tubowa 4w1 z widzeniem w nocy do 30m
- 3x **Kamera 2 Mpx** kopułowa 4w1 z widzeniem w nocy do 25m
- 1x Dedykowany **dysk twardy 1TB** przeznaczony do pracy ciągłej
- 12x Wtyk na kabel koncentryczny **BNC**
- 6x Wtyk zasilający **DCM**
- 30m przewodu wysokiej klasy - **koncentryczny + zasilający**
- 1x Rozgałęźnik napięcia **LZ-1**
- 1x Zasilacz **12V 3A**
- 1x **Naklejka** "obiekt monitorowany"

Cyfrowy rejestrator do profesjonalnego monitoringu

Rejestrator zapisze obraz z kamer na dedykowanym dysku, a także jednocześnie pozwoli na uruchomienie szeregu dodatkowych funkcji m.in. podgląd przez Internet, detekcja ruchu itp.

Najważniejsze cechy rejestratora:

- **Nagrywanie, odtwarzanie, tworzenie kopii zapasowych i podgląd przez internet** - wszystko w tym samym czasie.
- **Nagrywanie w pętli** - po zapelnieniu dysku rejestrator w pełni automatycznie usuwa najstarszy zapis w celu zarejestrowania nowych zdarzeń.
- **Obsługa 8 kamer 5 Mpx** różnych producentów.
- Zapis z kamer przy jakości **5M-N i 6kl/s**.

-
- Wydajna kompresja obrazu **H.265 / H.264** zaoszczędzi miejsce na dysku.
 - Funkcja **detekcji ruchu** dla podłączonych kamer.
 - Intuicyjne **menu w języku polskim**.
 - Wyświetlanie obrazu poprzez nowoczesne złącze **HDMI** lub **VGA**.
 - Wymiary: **240 x 220 x 45 mm**.
 - Warunki pracy: **-10°C ~ +50°C**.
 - **Podgląd przez internet** na każdym urządzeniu z systemem Windows, Android, iOS (komputer PC, laptop, tablet, telefon).

Panel tylny rejestratora

- **1** Gniazda do podłączenia kamer
- **2** Złącze HDMI do podłączenia monitora lub telewizora
- **3** Wyjście audio do podłączenia głośników
- **4** Wejście audio do podłączenia mikrofonu
- **5** Złącze VGA do podłączenia monitora
- **6** Gniazda USB do podłączenia myszki lub pendrive
- **7** Gniazdo LAN do podłączenia rejestratora do internetu
- **8** Gniazdo zasilania (zasilacz w zestawie)

Podgląd z każdego miejsca - dzięki dedykowanej aplikacji na komputery PC, laptopy, tablety, telefony

Aplikacje do podglądu i zarządzania rejestratorami marki Protec pozwalają na obsługę nowoczesnych rejestratorów, a także umożliwiają bardzo szybko uzyskać podgląd On-line bez konieczności posiadania stałego adresu IP. Aplikacje dostępne są na komputerze PC oraz telefony z systemem Android oraz iOS.

3x kamera tubowa do monitoringu - rozdzielczość 2 Mpx

Kamery umożliwią Ci nagranie obserwowanego obszaru w bardzo wysokiej rozdzielczości przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego kąta obserwacji.

Najważniejsze cechy kamery:

- Wyraźny obraz z kamer - rozdzielczość działania kamery to **2 Mpx (1920x1080 pikseli)**.
- Automatyczny promiennik podczerwieni umożliwia widzenie w **całkowitych ciemnościach aż do 30m**.
- Szczelna **obudowa IP66** pozwala na umieszczenie kamery na zewnątrz. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne - **deszcz, śnieg, niskie i wysokie temperatury**.
- Kamera automatycznie **wyreguluje obraz** i ustawi najlepszy tryb m.in. **balansu bieli**.
- Z każdej kamery uzyskasz **szeroki kąt widzenia 88°**.
- Wygodny montaż **pionowy** lub **poziomy**.
- Temperatura pracy **-30°C ~ +50°C**.

Najważniejsze funkcje kamery

Obraz z kamery

Zobacz nagrania z kamer na YouTube

3x kamera kopułowa do monitoringu - rozdzielczość 2 Mpx

Kamery umożliwią Ci nagranie obserwowanego obszaru w bardzo wysokiej rozdzielczości przy jednoczesnym zachowaniu

szerokiego kąta obserwacji.

Najważniejsze cechy kamery:

- Wyraźny obraz z kamer - rozdzielczość działania kamery to **2 Mpx (1920×1080 pikseli)**.
- Automatyczny promiennik podczerwieni umożliwia widzenie w **całkowitych ciemnościach aż do 25m**.
- Szczelna **obudowa IP66** pozwala na umieszczenie kamery na zewnątrz. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne - **deszcz, śnieg, niskie i wysokie temperatury**.
- Kamera automatycznie **wyreguluje obraz** i ustawi najlepszy tryb m.in. **balansu bieli**.
- Z każdej kamery uzyskasz **szeroki kąt widzenia 88°**.
- Wygodny montaż **pionowy** lub **poziomy**.
- Temperatura pracy **-30°C ~ +50°C**.

Najważniejsze funkcje kamery

Obraz z kamery

Wszystkie potrzebne wtyki i akcesoria do uruchomienia systemu monitoringu

- 1× Dysk twardy **1TB**
 - Zapis do 18 dni z sześciu kamer 24/7
- 1× Zasilacz **12V 3A**
 - Posiada zabezpieczenie przeciążeniowe
- 1× Łączówka zasilania **LZ-1**
 - Służy do zasilania wszystkich kamer
- 30m przewodu - **koncentryczny + zasilający**
 - Przewód sygnałowy + zasilanie kamer
- 12× wtyk **BNC**
 - Metalowe wtyki na przewód koncentryczny
- 6× wtyk **DCM**
 - Wtyki na przewód zasilający

Stosując takie rozwiązanie nie ma potrzeby stosowania dwóch oddzielnych kabli do wizji i zasilania. Wystarczy zastosować kabel zintegrowany, co znacząco obniża koszty, upraszcza instalacje i poprawia estetykę.

Dlaczego ten zestaw?

- Możesz obserwować w **wysokiej rozdzielczości**.
- Zamontujesz kamery w środku i na **zewnątrz pomieszczeń**.
- Będziesz mieć wszystko na oku, nawet **przy zupełnej ciemności**.
- Obraz z kamer będziesz oglądać lokalnie np. **na telewizorze**, ale też w zupełnie innym miejscu na **urządzeniu mobilnym**.
- System monitoringu będzie dla Ciebie pracował cały czas **bez przerwy 24/7**.
- Zawsze będziesz mógł **przejrzeć nagrania**, gdyż zapis następuje w pętli.

Takim zestawem monitoringu doskonale zabezpieczysz:

- Podwórko i teren wokół domu
- Sklep
- Szkołę i przedszkole

-
- Magazyn
 - Biuro
 - Restaurację
 - Instytucję publiczną
 - Parking