

Dane aktualne na dzień: 18-03-2026 11:15

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kompletny-zestaw-do-monitoringu-ip-hikvision-kopulowe-wandaloodporne-8-kamer-4mp-rejestrator-8-kanalowy-poe-dysk-twardy-p-12509.html>



KOMPLETNY ZESTAW DO MONITORINGU IP HIKVISION KOPUŁOWE WANDALOODPORNE 8 KAMER 4MP + REJESTRATOR 8 KANAŁOWY POE + DYSK TWARDY

Cena brutto	5 199,00 zł
Cena netto	4 226,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	12509
Kod producenta	8xDS-2CD1143G2-LIU+D S-7608NXI-K2/8P+2TB
Kod EAN	5907371250971
Producent	HIKVISION
Ilość kamer w zestawie	8 sztuk
Rozdzielczość	4 MP
Switche PoE	Switche PoE z obsługą do 8 portów

Opis produktu

**KOMPLETNY ZESTAW DO MONITORINGU IP HIKVISION 8 KAMER 4MP
DS-2CD1143G2-LIU + REJESTRATOR 8 KANAŁOWY DS-7608NXI-K2/8P +
DYSK TWARDY WD PURPLE 2 TB**



ZESTAW ZAWIERA:

- ❑ 8 x KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1143G2-LIU(2.8MM)PL Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision
- ❑ 8 x UCHWYT KAMERY DS-1280ZJ-DM46 Hikvision
- ❑ 1 x REJESTRATOR IP DS-7608NXI-K2/8P 8 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision
- ❑ 1x Zaciskarka do wtyków RJ45
- ❑ 1x Dysk HDD 2TB (w zależności od dostępności wysyłamy SEAGATE SKYHAWK bądź WD PURPLE bądź TOSHIBA)
- ❑ 10 x wtyk RJ45
- ❑ 50 metrów, profesjonalny przewód, skrętka UTP do zastosowania w systemach monitoringu
- ❑ 1 x Mysz komputerowa
- ❑ 1 x Kabel sieciowy
- ❑ 1 x Zasilacz do rejestratora

-
- ☐ **Templatka (szablon do nawiercenia otworów na ścianie)**
 - ☐ **Kołki montażowe**
 - ☐ **Oryginalne opakowanie producenta**
 - ☐ Telefon na zdjęciu przedstawia aplikację producenta i nie jest częścią zestawu

CECHY I FUNKCJE ZESTAWU:

- ☐ **Kompletny, gotowy do instalacji zestaw renomowanej marki HIKVISION z 8 cyfrowymi kamerami zewnętrznymi IP**
- ☐ **Podgląd na żywo i dostęp do nagrań przez internet na komputerze, smartfonie, tablecie**
- ☐ **Wysoka rozdzielczość cyfrowego obrazu szeroki kąt nagrywania**
- ☐ **Pełna widoczność w nocy dzięki oświetlaczom podczerwieni IR o zasięgu do 30m**
- ☐ **Funkcja detekcji ruchu, po wykryciu ruchu automatyczne wysłanie alarmu na telefon.**
- ☐ **Funkcja sabotaż, po utracie sygnału z kamery lub jej zasłonięciu automatyczne wysłanie alarmu na telefon.**
- ☐ **Funkcja nadpisywania materiału wideo (nagrywanie w pętli)**
- ☐ **Możliwość montażu kamer zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz - kamery w klasie szczelności IP67**
- ☐ **Prosty montaż**

☐ 8 x KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1143G2-LIU(2.8MM)PL Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision

DS-2CD1143G2-LIU to kamera IP typu dome ze stałym obiektywem i dwoma oświetlaczami pracującymi w technologii światła białego lub podczerwieni. Urządzenie pochodzi z serii kamer **Hikvision Smart Hybrid Light** i wyposażona jest w **detekcję ruchu 2.0**. Kamera może pracować w trzech różnych trybach nocnych oferując **czarno-biały** obraz przy zastosowaniu diody IR, **kolorowy** w przypadku użycia diody LED światła widzialnego lub w **trybie SMART**, który automatycznie **zmienia tryb IR na LED po wykryciu człowieka lub pojazdu**.

Kamera **Hikvision Hybrid Light** umożliwia rejestrację obrazu z rozdzielczości **2560×1440** zapewniając wysoką jakość i dużą szczegółowość obrazu. Zastosowany przetwornik 1/3" oraz obiektyw o aperturze F1.6 zapewniają bardzo dobrą czułość, co sprawia że obraz pozostaje czytelny nawet w złych warunkach oświetleniowych. Kamera na swoim wyposażeniu posiada **mikrofon**, a dzięki **technologii PoE** doskonale integruje się z pozostałymi systemami. Szczelna, odporna obudowa (**IP67; IK08**) zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, umożliwiając pracę na zewnątrz.



SPECYFIKACJA:

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 2560×1440 (4Mpx) @ 20kl/s
- interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR / LED ON)
- obiektyw: 2.8mm @ F1.6
- oświetlacz Dual:
 - 2x diody smart IR LED (zasięg 30m)
 - 2x diody smart LED światła białego (zasięg 30m)
- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI
- MD 2.0 - detekcja ruchu z klasyfikacją obiektu (człowiek/pojazd) i filtrowaniem fałszywych alarmów

-
- **wbudowany mikrofon**
 - **Smart Hybrid Light** - zastosowanie podwójnego oświetlacza
 - **prędkość i rozdzielczość przetwarzania:**
 - 20kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)
 - 25/24kl/s dla 1920×1080 (1080p)
 - **obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK**
 - **bitrate: 32Kbps ~ 8Mbps**
 - **pogląd obrazu:**
 - **programy: iVMS-4200, Hik-Central**
 - **przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari**
 - **aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-Partner Pro**
 - **zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af**
 - **obudowa: plastikowy kurpus, metalowa podstawa, klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK08)**
 - **gwarancja: 36 miesięcy**

Obiektyw

Obiektyw **2.8mm** charakteryzuje się o szerokim polem widzenia i **przystoną** o aperaturze F1.6.

Dualny oświetlacz

Kamerę wyposażono w **dwie diody IR LED** oraz **dwie diody LED**, które umożliwiają doświetlenie obrazu na **odległość 30 m**.

Mikrofon

Wbudowany w kamerę **mikrofon** umożliwia przechwytywanie dźwięku z otoczenia i przesyłanie go wraz z obrazem.

Kolorowy obraz w nocy

Kamery umożliwiają przechwytywanie **kolorowego obrazu w nocy** przy zastosowaniu oświetlacza LED.

Obudowa

Obudowa kamery wykonana jest w większości z **plastiku (kopułka i korpus)** i cechuje się odpornością **IP67 i IK08**.

Motion Detection 2.0

Detekcja ruchu 2.0 umożliwia alarmowanie tylko w przypadku wykrycia ruchu w oparciu o klasyfikację obiektu (ludzie lub pojazdy).

HIKVISION
Smart Hybrid Light

Nowe kamery serii Pro

Nowa jakość obrazu
w nocy z technologią
Smart Hybrid Light

Światło
podczerwone



Białe światło LED



❑ 8 x UCHWYT KAMERY DS-1280ZJ-DM46 Hikvision

Uchwyt DS-1280ZJ-DM46 to pomocne akcesorium montażowe, które doskonale sprawdza się przy realizacji stanowisk monitoringu wizyjnego bazujących na nowoczesnych **kamerach kopułkowych / mobilnych marki Hikvision (np. z serii DS-2CD25xxFWD-I(W)(S); DS-2CD25xxG0-I(W)(S))**. Zaletą puszkki jest jej przemyślana konstrukcja, która pozwala na ukrycie połączeń kablowych, transformatorów wideo we wnętrzu bez narażenia ich na niekorzystne działanie zjawisk atmosferycznych (np. na niską temperaturę, opady, nadmierną wilgotność).



❑ REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7608NXI-K2/8P 8 KANAŁÓW❑

DS-7608NXI-K2/8P to rejestrator, w pełni wykorzystywany w profesjonalnych strukturach monitoringu wizyjnego. Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii HIKVISION, przystosowanych do sieci wizyjnych systemów zabezpieczeń w rozdzielczości **4K Ultra HD**.

Prezentowany rejestrator **DS-7608NXI-K2/8P** przeznaczony został do wydajnego monitoringu IP opartego o **8 kamer IP**. **Bitrate wejściowy** na poziomie **80Mb/s** pozwala na skuteczną współpracę z kamerami wysokiej rozdzielczości.

Obraz rejestrowany przez urządzenie może być archiwizowany na dwóch dyskach twardych o maksymalnej pojemności po 10TB każdy.

Ponadto **rozbudowane funkcje zarządzania obrazem i jego analizą** zapewniają dostęp do wysokiej jakości funkcji, które były do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla bardzo zaawansowanych technicznie rejestratorów.

Urządzenie na swoim wyposażeniu posiada **port HDMI z obsługą 4K**, **port VGA**, oraz **2 porty USB**.

Wbudowany Switch PoE umożliwia zasilanie kamer za pomocą jednego przewodu (skrętki komputerowej UTP).

Dodatkowo w produkcie zastosowano **interfejs audio**, który pozwala na podłączenie do systemu PA.

❑ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU REJESTRATORA :❑

✓ **Możliwość podłączenia do 8 kamer IP**

✓ **Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w rejestratorze optymalizujących i poprawiających działanie systemu monitoringu**

-
- ✓ **Funkcja detekcji twarzy w rejestratorze umożliwiające identyfikację osób rejestrowanych za pośrednictwem kamer**
 - ✓ **Możliwość podłączenia rejestratora do wielu ekranów za pośrednictwem złącza HDMI lub VGA**
 - ✓ **Technologia Acusense pozwalająca na inteligentną analitykę i niwelująca fałszywe alarmy**
 - ✓ **Możliwość przeniesienia nagrań na zewnętrzny nośnik pamięci za pośrednictwem slotów USB**
 - ✓ **Wygodna i szybka obsługa za pomocą myszki dołączonej do urządzenia**
 - ✓ **Wbudowany Switch PoE umożliwiające zasilanie kamer za pomocą jednego przewodu (skrętki komputerowej UTP)**
 - ✓ **Kompaktowe wymiary ułatwiające przechowywanie rejestratora**
 - ✓ **Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer oraz sterowanie systemem monitoringu**

Technologia AcuSense -

AcuSense to nazwa technologii opartej o sztuczną inteligencję. Firma Hikvision zaimplementowała technologię inteligentnej analizy do swoich rejestratorów oraz kamer. W urządzeniach Hikvision, które nie posiadają technologii AcuSense, błędy analityki obrazu powodowały wiele fałszywych alarmów. Alarmy te często wyzwały ptaki, spadające liście, warunki atmosferyczne, a nawet odbicia światła.

Technologia AcuSense w znacznym stopniu wyklucza fałszywe alarmy i pozwala rozpoznać człowieka lub pojazd.

Po skonfigurowaniu kamery alarm zostanie wyzwolony tylko wtedy, gdy np. człowiek przekroczy ustaloną wirtualną linię lub pojazd pojawi się w danym obszarze. Dodatkowo do analityk możemy zastosować odpowiedni harmonogram lub na ich podstawie wyzwolić wyjście alarmowe. Jeżeli dany obszar zostanie naruszony zostaniemy poinformowani o alarmie za pomocą: powiadomienia push na smartfon, na komputer lub nawet poprzez wiadomości e-mail z dokładną informacją o zdarzeniu. Użytkownik w łatwy sposób może wyszukać nagrania po czasie, w którym została wyzwolona dana analityka AcuSense dzięki opcji filtrowania.

Nie tylko kamery wyposażone są w technologię analizy AcuSense. **W łatwy sposób możemy zaadaptować już istniejący system monitoringu do inteligentnej analizy używając do tego rejestratora wspierającego AcuSense.** Sam rejestrator jest w stanie analizować obraz na wybranej liczbie kanałów, przy zastosowaniu zwykłych kamer CCTV bez analizy. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy rejestratora, a nagrania zapisujemy na karcie microSD lub na serwerze NAS, musimy użyć kamerę z AcuSense, żeby korzystać z możliwości inteligentnej analizy.

- **Zaawansowana detekcja fałszywych alarmów**
- **Wykrycie człowieka**
- **Wykrycie pojazdu**
- **Wykrycie zwierząt**
- **Zła pogoda**
- **Odbicie światła**
- **Spadające liście**

Dzięki zastosowaniu urządzeń z serii **AcuSense** nasz system monitoringu wizyjnego będzie bardziej efektywny. Rola operatora monitoringu zaś będzie polegać na weryfikowaniu alertów, które już wcześniej zostały skategoryzowane przez algorytm producenta. Technologia ta jest cały czas ulepszana przez Hikvision i dąży do coraz większej precyzji.

☐NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:☐

- **Wejścia wideo: 8x kanałów IP**
- **Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)**
- **Maks. rozdzielczość nagrywania: 4000×3000 (12Mpx)**

-
- Maks. bitrate: 80Mbit (wej.), 160Mbit (wyj.)
 - Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264
 - Wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
 - Wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
 - Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps
 - Obsługa dysków: 2x HDD SATA III (max. 20TB)
 - Funkcje AI: wykrywanie i analiza twarzy (1 kanał) lub detekcja ruchu 2.0 (8 kanałów)
 - AcuSense - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów
 - Zarządzanie biblioteką wizerunków (16 baz, do 20000 zdjęć)
 - Obsługa połączeń P2P
 - Wbudowany 8 portowy switch PoE 120W 802.3af/at
 - Zgodność ze standardem: ONVIF, RTSP
 - Wsparcie dla kamer z analityką obrazu (VCA) i kamer AI
 - Synchroniczne odtwarzanie do 8 kanałów wideo
 - Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
 - Jeden dwukierunkowy tor audio - interkom
 - Rejestracja dźwięku z 8 kamer IP
 - Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD
 - Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)
 - Podgląd obrazu: Programy: iVMS-4200, Hik-Central
 - Przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
Aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect

1x Dysk HDD 2TB WD PURPLE (w zależności od dostępności wysyłamy SEAGATE SKYHAWK bądź WD PURPLE bądź TOSHIBA)

Dysk twardej WD PURPLE podłączony do rejestratora **zapewnia zapis i archiwizację nagrań z kamer** mogących nagrywać w trybie ciągłym lub przerywanym.

Pojemność dysku 2 TB oferowanego w zestawie pozwala na archiwizację nagrań w wysokiej rozdzielczości **nawet do 2 tygodni**.

Najważniejsze cechy produktu:

- Pojemność: **2 TB**
- Pamięć podręczna cache: **64 MB**
- Wielkość: **3.5"**
- Interfejs: **SATA III (6.0Gb/s)**
- Rekomendowany do monitoringu CCTV
- Automatyczne zarządzanie prędkością obrotową (RPM)
- Zwiększona wydajność dzięki technologii **ALLFrame™**

GPSR

-
1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
 2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
 3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
 4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
 5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
- EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
- EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
- EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
- EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
- EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.