Dane aktualne na dzień: 19-02-2026 17:06

Link do produktu: https://alertkam.pl/miernik-cegowy-ut-216c-uni-t-p-8217.html

MIERNIK CĘGOWY UT-216C UNI-T

Cena brutto	**519,95 zł**
Cena netto	**422,72 zł**
Produkt będzie dostępny od dnia:	**27-03-2026**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**UT-216C**
Kod EAN	**6935750532164**
Producent	**UNI-T**

Opis produktu

UT-216C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w cęgi umożliwiające pomiar dużych prądówUrządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, częstotliwości, rezystancji, pojemności oraz temperaturyPonadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych

Pomiar napięcia DC:	600 mV ± (1.0% + 8) @ 0.1 mV ,
	6 V ± (0.8% + 1) @ 0.001 V ,
	60 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V ,
	600 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V ,
	1000 V ± (1.0% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	6 V ± (1.2% + 5) @ 0.001 V ,
	60 V ± (1.2% + 5) @ 0.01 V ,
	600 V ± (1.2% + 5) @ 0.1 V ,
	750 V ± (1.5% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	60 A ± (2.5% + 5) @ 0.01 A ,
	600 A ± (2.5% + 5) @ 0.1 A
Pomiar prądu AC:	60 A ± (2.5% + 5) @ 0.01 A ,
	600 A ± (2.5% + 5) @ 0.1 A
Pomiar rezystancji:	600 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω ,
	6 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.001 kΩ ,
	60 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.01 kΩ ,
	600 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.1 kΩ ,
	6 MΩ ± (1.2% + 2) @ 0.001 MΩ ,
	60 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ

Pomiar pojemności:	6 mF ± (10%) @ 0.001 mF 60 mF @ 0.01 mF 60 nF ± (4.0% + 25) @ 0.01 nF , 600 nF ± (4.0% + 5) @ 0.1 nF 6 µF ± (4.0% + 5) @ 0.001 µF , 60 µF ± (4.0% + 5) @ 0.01 µF , 600 µF ± (4.0% + 5) @ 0.1 µF , 6 mF ± (10%) @ 0.1 mF
Pomiar częstotliwości:	100 Hz ... 1 MHz ± (0.1% + 5) @ 0.01 Hz ... 1 kHz
Pomiar temperatury:	°C -40 ... 400 °C ± (3% + 5) @ 1 °C , 400 ... 1000 °C ± (2% + 5) @ 1 °C, °F -40 ... 104 °F ± (3% + 10) @ 1 °F 104 ... 752 °F ± (3% + 10) @ 1 °F 752 ... 1832 °F ± (2% + 10) @ 0.1 °F
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	