Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 13:59

Link do produktu: https://alertkam.pl/miernik-laboratoryjny-ut-803-uni-t-p-8220.html



MIERNIK LABORATORYJNY UT-803 UNI-T

Cena brutto	**1 014,57 zł**
Cena netto	**824,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**UT-803**
Kod EAN	**5901436775058**
Producent	**UNI-T**

Opis produktu

UT-803 jest cyfrowym miernikiem laboratoryjnym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod

Pomiar napięcia DC:	600 mV ± (0.6% + 2) @ 0.1 mV, 6 V ± (0.3% + 2) @ 0.001 V, 60 V ± (0.3% + 2) @ 0.01 V, 600 V ± (0.3% + 2) @ 0.1 V, 1000 V ± (0.5% + 3) @ 1 V

	± (1.2% + 3) @ 40 Hz ... 1 kHz ± (3.0% + 3) @ 1 kHz ... 3 kHz
Pomiar prądu DC:	600 µA ± (0.1% + 3) @ 0.1 µA, 6000 µA ± (0.5% + 3) @ 1 µA, 60 mA ± (0.8% + 3) @ 0.01 mA, 600 mA ± (0.8% + 3) @ 0.1 mA, 6 A ± (1.2% + 3) @ 0.001 A 10 A ± (2.0% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	600 µA @ 0.1 µA : ± (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 10 kHz ± (2.0% + 5) @ 10 kHz ... 15 kHz 6000 µA @ 1 µA : ± (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 10 kHz ± (2.0% + 5) @ 10 kHz ... 15 kHz 60 mA @ 0.01 mA : ± (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 1 kHz ± (1.5% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz ± (3.0% + 5) @ 10 kHz ... 20 kHz 600 mA @ 0.1 mA : ± (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 1 kHz ± (2.0% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz ± (3.0% + 5) @ 10 kHz ... 100 kHz 6 A @ 0.001 A : ± (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 10 kHz ± (2.0% + 5) @ 10 kHz ... 15 kHz 10 A @ 0.01 A : ± (1.5% + 5) @ 40 Hz ... 1 kHz ± (3.0% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz
Pomiar rezystancji:	600 Ω ± (0.8% + 3) + rezystancja przewodów pomiarowych @ 0.1 Ω, 6 kΩ ± (0.5% + 2) @ 0.001 kΩ, 60 kΩ ± (0.5% + 2) @ 0.01 kΩ, 600 kΩ ± (0.5% + 2) @ 0.1 kΩ, 6 MΩ ± (0.8% + 2) @ 0.001 MΩ, 60 MΩ ± (1.2% + 3) @ 0.01 MΩ
Pomiar pojemności:	60 nF ± (1.5% + 5) @ 0.01 nF, 600 nF ± (2.0% + 5) @ 0.1 nF, 6 µF ± (2.0% + 5) @ 0.001 µF, 60 µF ± (2.0% + 5) @ 0.01 µF, 600 µF ± (3.0% + 4) @ 0.1 µF,
Pomiar indukcyjności:	6 mF ± (5.0% + 4) @ 0.001 mF
Pomiar częstotliwości:	6 kHz ± (0.1% + 3) @ 0.001 kHz, 60 kHz ± (0.1% + 3) @ 0.01 kHz, 600 kHz ± (0.1% + 3) @ 0.1 kHz, 6 MHz ± (0.1% + 3) @ 0.001 MHz, 60 MHz ± (0.1% + 3) @ 0.01 MHz ,
Pomiar temperatury:	-40 °C ... 0 °C ± (8.0% + 5) @ 1 °C , 0 °C ... 400 °C ± (1.0% + 3) @ 1 °C , 400 °C ... 1000 °C ± (1.5% + 3) @ 1 °C , °F : -40 °F ... 32 °F ± (8.0% + 5) @ 1 °F , 32 °F ... 752 °F ± (1.5% + 5) @ 1 °F , 752 °F ... 1832 °F ± (2.5% + 5) @ 1 °C

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:
hFE:
Test diody:
Sygnalizacja ciągłości obwodu:
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:
RS-232:
USB:
Wybrane cechy: