Dane aktualne na dzień: 13-01-2026 15:15

Link do produktu: https://alertkam.pl/miernik-laboratoryjny-ut-803-uni-t-p-8220.html

MIERNIK LABORATORYJNY UT-803 UNI-T

Cena brutto	**1 014,57 zł**
Cena netto	**824,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**UT-803**
Kod EAN	**5901436775058**
Producent	**UNI-T**

Opis produktu

UT-803 jest cyfrowym miernikiem laboratoryjnym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod

Pomiar napięcia DC:	600 mV ± (0.6% + 2) @ 0.1 mV, 6 V ± (0.3% + 2) @ 0.001 V, 60 V ± (0.3% + 2) @ 0.01 V, 600 V ± (0.3% + 2) @ 0.1 V, 1000 V ± (0.5% + 3) @ 1 V

	± (1.2% + 3) @ 40 Hz ... 1 kHz
	± (3.0% + 3) @ 1 kHz ... 3 kHz
Pomiar prądu DC:	600 mA ± (0.1% + 3) @ 0.1 mA,
	6000 µA ± (0.5% + 3) @ 1 µA,
	60 mA ± (0.5% + 3) @ 0.01 mA,
	600 mA ± (0.8% + 3) @ 0.1 mA,
Pomiar prądu AC:	6000 µA ± (0.2% + 3) @ 0.01 A
	6 V @ 0.001 V :
	± (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 10 kHz
	± (2.0% + 5) @ 10 kHz ... 15 kHz
	± (1.0% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz
	± (3.0% + 5) @ 10 kHz ... 100 kHz
	6000 µA @ 1 µA :
	± (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 10 kHz
	± (2.0% + 5) @ 10 kHz ... 15 kHz
	± (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 1 kHz
	± (1.5% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz
	± (3.0% + 5) @ 10 kHz ... 20 kHz
	± (8.0% + 5) @ 20 kHz ... 100 kHz
	± (2.0% + 5) @ 10 kHz ... 15 kHz
	600 V @ 0.1 V :
	± (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 1 kHz
	± (1.5% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz
	± (3.0% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz
	1000 V @ 1 V :
	10 A @ 0.01 A :
	± (2.0% + 6) @ 40 Hz ... 5 kHz
Pomiar rezystancji:	600 Ω ± (0.8% + 3) + rezystancja przewodów pomiarowych @ 0.1 Ω,
	6 kΩ ± (0.5% + 2) @ 0.001 kΩ,
	60 kΩ ± (0.5% + 2) @ 0.01 kΩ,
	600 kΩ ± (0.5% + 2) @ 0.1 kΩ,
	6 MΩ ± (0.8% + 2) @ 0.001 MΩ,
Pomiar pojemności:	60 MΩ ± (1.2% + 5) @ 0.01 MΩ
	60 nF ± (2.5% + 5) @ 0.01 nF,
	600 nF ± (2.0% + 5) @ 0.1 nF,
	6 µF ± (2.0% + 5) @ 0.001 µF,
	60 µF ± (2.0% + 5) @ 0.01 µF,
	600 µF ± (3.0% + 4) @ 0.1 µF,
Pomiar indukcyjności:	6 mF ± (5.0% + 4) @ 0.001 mF
Pomiar częstotliwości:	6 kHz ± (0.1% + 3) @ 0.001 kHz,
	60 kHz ± (0.1% + 3) @ 0.01 kHz,
	600 kHz ± (0.1% + 3) @ 0.1 kHz,
	6 MHz ± (0.1% + 3) @ 0.001 MHz,
Pomiar temperatury:	60 MHz ± (0.1% + 3) @ 0.01 MHz ,
	-40 °C ... 0 °C ± (8.0% + 5) @ 1 °C ,
	0 °C ... 400 °C ± (1.0% + 3) @ 1 °C ,
	400 °C ... 1000 °C ± (1.5% + 3) @ 1 °C ,
	°F :
	-40 °F ... 32 °F ± (8.0% + 5) @ 1 °F ,
	32 °F ... 752 °F ± (1.5% + 5) @ 1 °F ,
	752 °F ... 1832 °F ± (2.5% + 5) @ 1 °C

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:
hFE:
Test diody:
Sygnalizacja ciągłości obwodu:
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:
RS-232:
USB:
Wybrane cechy: