Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:31

Link do produktu: https://alertkam.pl/miernik-pojemnosci-indukcyjnosci-i-rezystancji-ut-603-p-8187.html



MIERNIK POJEMNOŚCI, INDUKCYJNOŚCI I REZYSTANCJI UT-603

Cena brutto	**269,53 zł**
Cena netto	**219,13 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**UT-603**
Kod EAN	**5901436822561**
Producent	**UNI-T**

Opis produktu

Miernik UT-603 pozwala wykonywać pomiary pojemności, indukcyjności, rezystancji, hFE, a ponadto posiada funkcję sprawdzania diod oraz ciągłości obwodu

Pomiar napięcia DC:	
Pomiar napięcia AC:	
Pomiar prądu DC:	
Pomiar prądu AC:	
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 kΩ , 20 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (2.0%(RD-12) + 5) @ 0.01 MΩ 2000 MΩ @ 1 MΩ - pomiar poglądowy
Pomiar pojemności:	2 nF ± (1% + 5) @ 0.001 nF , 20 nF ± (1% + 5) @ 0.01 nF , 200 nF ± (1% + 5) @ 0.1 nF , 2 µF ± (4% + 5) @ 0.001 µF , 20 µF ± (4% + 5) @ 0.01 µF , 200 µF ± (4% + 5) @ 0.1 µF , 600 µF @ 1 µF - pomiar poglądowy
Pomiar indukcyjności:	2 mH ± (2% + 8) @ 0.001 mH , 20 mH ± (2% + 8) @ 0.01 mH , 200 mH ± (2% + 8) @ 0.1 mH , 2 H ± (5% + 5) @ 0.001 H , 20 H ± (5% + 5) @ 0.01 H , 200 H @ 0.1 H - pomiar poglądowy
Pomiar częstotliwości:	
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	
Pomiar temperatury:	

hFE:
Test diody:
Sygnalizacja ciągłości obwodu:
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:
RS-232:
Wybrane cechy: