Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:18

Link do produktu: https://alertkam.pl/miernik-uniwersalny-ut-125c-uni-t-p-3957.html



# MIERNIK UNIWERSALNY UT-125C UNI-T

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **119,79 zł** |
| Cena netto | **97,39 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **2 dni** |
| Numer katalogowy | **UT-125C** |
| Kod EAN | **5901890044417** |
| Producent | **UNI-T** |

## Opis produktu

UT-125C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, rezystancji, diod, ciągłości obwodu, częstotliwości, współczynnika wypełnienia

| | |
|---|---|
| Pomiar napięcia DC: | 400 mV ± (1% + 8) @ 0.1 mV ,<br>4 V ± (0.5% + 5) @ 0.001 V ,<br>40 V ± (0.5% + 5) @ 0.01 V ,<br>400 V ± (0.5% + 5) @ 0.1 V ,<br>600 V ± 0.8% + 5) @ 1 V |
| Pomiar napięcia AC: | 4 V ± (1.2% + 5) @ 0.001 V ,<br>40 V ± (1.2% + 5) @ 0.01 V ,<br>400 V ± (2.0% + 10) @ 0.1 V ,<br>600 V ± (2.0% + 10) @ 1 V |
| Pomiar prądu DC: | 400 µA ± (1.8% + 5) @ 0.1 µA ,<br>4 µA ± (1.8% + 5) @ 0.001 mA ,<br>40 mA ± (1.8% + 5) @ 0.01 mA ,<br>400 mA ± (1.8% + 5) @ 0.1 mA |
| Pomiar prądu AC: | 400 µA ± (2.0% + 8) @ 0.1 µA ,<br>4 mA ± (2.0% + 8) @ 0.001 mA ,<br>40 mA ± (2.0% + 8) @ 0.01 mA ,<br>400 mA ± (2.0% + 8) @ 0.1 mA , |
| Pomiar rezystancji: | 400 Ω ± (1% + 5) @ 0.1 Ω ,<br>4 kΩ ± (1% + 5) @ 0.001 kΩ ,<br>40 kΩ ± (1% + 5) @ 0.01 kΩ ,<br>400 kΩ ± (1% + 5) @ 0.1 kΩ ,<br>4 MΩ ± (1.2% + 10) @ 0.001 MΩ ,<br>40 MΩ ± (2.0% + 10) @ 0.01 MΩ |
| Pomiar pojemności: | 50 nF ± (4.0% + 30) @ 0.01 nF ,<br>500 nF ± (3% + 15) @ 0.1 nF ,<br>5 µF ± (4.0% + 10) @ 1 nF ,<br>50 µF ± (4.0% + 10) @ 10 nF ,<br>100 µF ± (4.0% + 10) @ 100 nF |

| | |
|---|---|
| Pomiar indukcyjności: | |
| Pomiar częstotliwości: | 9.999 Hz ~ 60 kHz ± (0.1% + 5)  @ 0.001 Hz ~ 0.01 MHz |
| Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego: | |
| Pomiar temperatury: | |
| Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: | |
| hFE: | |
| Test diody: | |
| Sygnalizacja ciągłości obwodu: | |
| Sprawdzanie stanów logicznych TTL: | |
| RS-232: | |
| Wybrane cechy: | |