Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:12

Link do produktu: https://alertkam.pl/miernik-uniwersalny-ut-139a-uni-t-p-8212.html



MIERNIK UNIWERSALNY UT-139A UNI-T

Cena brutto	**208,19 zł**
Cena netto	**169,26 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**UT-139A**
Kod EAN	**6935750511398**
Producent	**UNI-T**

Opis produktu

UT-139A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancjiMiernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego (przy pomiarze napięcia, natężenia i rezystancji)Urządzenie posiada także wbudowany tester baterii

Dla pomiarów AC w urządzeniu został wbudowany filtr eliminujący zakłócenia wielkiej częstotliwości, mogące mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)Dodatkowo UT-139A posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Pomiar napięcia DC:	20 mV ± (0.7% + 2) @ 10 µV , 200 mV ± (0.5% + 2) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.7% + 3) @ 1 mV , 20 V ± (0.7% + 3) @ 10 mV , 200 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (0.7% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF (45 Hz ... 400 Hz) : 20 mV ± (1% + 3) @ 10 µV , 200 mV ± (1% + 3) @ 0.1 mV , 2 V ± (1% + 3) @ 1 mV , 20 V ± (1% + 3) @ 10 mV , 200 V ± (1% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1.2% + 3) @ 1 V, V.F.C. ON (45 Hz ... 400 Hz) : 200 V ... 600 V ± (4% + 3) @ 0.1 V / 1 V
Pomiar prądu DC:	200 µA ± (0.7% + 2) @ 0.1 µA , 2000 µA ± (0.7% + 2) @ 1 µA , 20 mA ± (0.7% + 2) @ 10 µA , 200 mA ± (0.7% + 2) @ 0.1 mA , 2 A ± (1.0% + 3) @ 1 mA , 10 A ± (1.0% + 3) @ 10 mA

Pomiar prądu AC:	20 mA ± (1% + 3) @ 10 µA , 200 mA ± (1% + 3) @ 0.1 mA , 2 A ± (1.2% + 3) @ 1 mA , 10 A ± (1.2% + 3) @ 10 mA
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (1% + 3) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (1% + 2) @ 1 Ω , 20 kΩ ± (1% + 2) @ 10 Ω , 200 kΩ ± (1% + 2) @ 100 Ω , 2 MΩ ± (1% + 2) @ 1 kΩ , 20 MΩ ± (1.2% + 3) @ 10 kΩ
Pomiar pojemności:	
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	